




产品编号 : [525592033](#)

Product Description : Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Vertical, 3.90mm Height, 20 Circuits, Tin-Silver-Bismuth Plating

系列号 : 52559

状态 : Planned for Obsolescence

Product Category : FFC / FPC Connectors



文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	Planned for Obsolescence
类别	FFC / FPC Connectors
系列	52559
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Vertical, 3.90mm Height, 20 Circuits, Tin-Silver-Bismuth Plating
产品系列	Slider
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	887191290843

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Slider
回路数 (已载入)	20
颜色-树脂	Natural
接触部位	不适用
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
阻燃性	94V-0
插配长度	3.90mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin-Silver-Bismuth
材料 - 终端电镀	Tin-Silver-Bismuth
材料 - 树脂	Nylon
净重	272.922/mg
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PC 焊脚长度	2.00mm
PCB 定位器	否

PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.50mm
间距 - 终端界面	0.50mm
PCB 极性	否
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

This document was generated on Jan 30, 2024