



产品编号 : [545481471](#)

**Product Description** : 0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, 1.20mm Height, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Bottom Contact Style, 14 Circuits, Gold Contact Plating

系列号 : 54548

状态 : Obsolete

**Product Category** : FFC / FPC Connectors



---

## 文件和资源

---

### 产物环境合规

#### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

#### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

#### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

#### 欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

### 常规

状态	Obsolete
类别	FFC / FPC Connectors
系列	54548
说明	0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, 1.20mm Height, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Bottom Contact Style, 14 Circuits, Gold Contact Plating
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822348763696

## 电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

## 物理

驱动器类型	Slider
回路数 (已载入)	14
接触部位	底部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
插配长度	1.20mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
净重	79.320/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.50mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-20° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

---

---

This document was generated on Mar 26, 2024