



产品编号 : 545500633

Product Description : 0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, 1.20mm Height, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Top Contact Style, 6 Circuits

系列号 : 54550


状态 : Obsolete

Product Category : FFC / FPC Connectors

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	Obsolete
类别	FFC / FPC Connectors

系列	54550
说明	0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, 1.20mm Height, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Top Contact Style, 6 Circuits
个评论	Brown Actuator
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	887191300023

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Slider
回路数 (已载入)	6
颜色-树脂	Natural
接触部位	顶部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
插配长度	1.20mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin-Silver-Bismuth
材料 - 终端电镀	Tin-Silver-Bismuth
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	49.348/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	无
间距 - 插配接口	0.50mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

This document was generated on Jul 01, 2024