




产品编号 : [554870919](#)

Product Description : 2.00mm Pitch  
MicroTPA Wire-to-Board Header, Vertical,  
Shrouded, High Wall Type, with Inner  
Positive Lock, 9 Circuits

系列号 : 55487

状态 : New Business Not Supported

Product Category : PCB Headers and  
Receptacles



---

## 文件和资源

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

### 欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	55487
说明	2.00mm Pitch MicroTPA Wire-to-Board Header, Vertical, Shrouded, High Wall Type, with Inner Positive Lock, 9 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	MicroTPA Connector System
产品名称	MicroTPA
UPC	822348179107

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	2.5A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
回路数 (已载入)	9
电路数 (最多)	9
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
插配长度	17.70mm
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin

材料 - 树脂	Nylon
净重	1108.860/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	3.30mm
PCB 定位器	是
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.00mm
有极性的插配件	是
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole