



产品编号 : [556500688](#)

Product Description : 0.50mm Pitch
SlimStack Plug, Surface Mount, Dual Row,
Vertical, 2.00mm Stack Height, with Solder
Tab, 60 Circuits

系列号 : 55650

状态 : Active

Product Category : Board-to-Board
Connectors



文件和资源

图纸

[图纸 556500688_sd.pdf](#)

[包装设计图 SPK-55650-001-001.pdf](#)

[包装设计图 SPK-55650-001-002.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 556500688_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-54363-046-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Board-to-Board Connectors
系列	55650
说明	0.50mm Pitch SlimStack Plug, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 2.00mm Stack Height, with Solder Tab, 60 Circuits
产品系列	0.5, BB H2
应用	Board-to-Board, Signal
元件类型	PCB Header
产品系列	SlimStack Board-to-Board/Board-to-FPC Connectors
产品名称	SlimStack
UPC	822348292684

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数 (已载入)	60
电路数 (最多)	60
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否

插接极性	无
锁定插接部位	是
插配长度	2.00mm
插配宽度	6.00mm
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	115.200/mg
行数	2
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.50mm
间距 - 终端界面	0.50mm
最薄镀层 - 接合部位	0.254µm
最薄镀层 - 端接	0.102µm
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
有护墙的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
0.50mm Pitch Vertical SlimStack Receptacles	<u>54363</u>
