



产品编号 : 674901220

系列号 : 67490

Product Category : PCB Headers and Receptacles


Product Description : 1.27mm Pitch Serial ATA Header, Standard Type, Surface Mount, Right Angle, 7 Circuits, without Mylar, Gold (Au) Flash, Tray Package, Lead-Free

状态 : Obsolete

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	Obsolete
类别	PCB Headers and Receptacles

系列	67490
说明	1.27mm Pitch Serial ATA Header, Standard Type, Surface Mount, Right Angle, 7 Circuits, without Mylar, Gold (Au) Flash, Tray Package, Lead-Free
应用	Board-to-Board, Signal, Wire-to-Board
个评论	Standard Type, Without Mylar
元件类型	PCB Header
产品系列	Serial ATA Connectors
产品名称	Serial ATA
UPC	822348635672

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	1.5A
电压 - 最大	15V DC

物理

断开	否
回路数 (已载入)	7
电路数 (最多)	7
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	50
先接后断	是
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	是
插接极性	是
锁定插接部位	否
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	1.476/g

行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Tray
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	1.27mm
间距 - 终端界面	1.27mm
最薄镀层 - 接合部位	0.051µm
最薄镀层 - 端接	1.270µm
有极性的插配件	否
有护墙的	否
可堆叠的	否
运行温度范围	-35° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount

进程

最长持续时间	3
无铅	REFLOW
最大周期	1
最高温度	255