



产品编号 : 681450825

Product Description : 2.50mm Pitch Wire-to-Board Header, 1.02mm Tab Type, Right Angle, 8 Circuits, Gray

系列号 : 68145

状态 : Obsolete

Product Category : PCB Headers and Receptacles

---

## 文件和资源

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Duty-To-Declare
China RoHS	Not Relevant
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
  
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

### 欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

### 常规

状态	Obsolete
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	68145

说明	2.50mm Pitch Wire-to-Board Header, 1.02mm Tab Type, Right Angle, 8 Circuits, Gray
应用	Power, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品名称	不适用
UPC	756054606964

## 电气

每触点最大电流	5.0A
电压 - 最大	13V DC (RMS)

## 物理

断开	否
回路数 (已载入)	8
电路数 (最多)	8
颜色-树脂	灰色
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyester
净重	3.058/g
行数	2
方向	Right Angle
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	4.00mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.50mm
间距 - 终端界面	2.50mm

最薄镀层 - 接合部位	0.813 $\mu$ m
最薄镀层 - 端接	0.813 $\mu$ m
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
有护墙的	Closed Ends
可堆叠的	否
运行温度范围	-30° to +85° C
终端界面类型	Through Hole

---

This document was generated on Jul 01, 2024