



产品编号 : 878326122

Product Description : 2.00mm Pitch, Milli-Grid PCB Header, Dual Row, Vertical, Surface Mount, Shrouded, Lead-Free, 24 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Plating, with Pick-and Place Cap, with Side and Center Locking Windows, with Center Polarization Slot, with PCB Locator, Tape and Reel

系列号 : 87832

状态 : Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles

文件和资源

图纸

图纸 878326122_sd.pdf

包装设计图 PK-87831-001-001.pdf

包装设计图 PK-87832-300-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 878326122_stp.zip


规格

应用规格 503940001-AS-000.pdf

产品规格 PS-87831-027-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC

- Low-Halogen
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	87832
说明	2.00mm Pitch, Milli-Grid PCB Header, Dual Row, Vertical, Surface Mount, Shrouded, Lead-Free, 24 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Plating, with Pick-and Place Cap, with Side and Center Locking Windows, with Center Polarization Slot, with PCB Locator, Tape and Reel
应用	Signal, Wire-to-Board
个评论	With Cap, Contact Molex for application in automotive industry
元件类型	PCB Header
产品系列	Milli-Grid Connector System
产品名称	Milli-Grid
UPC	822348274659

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	2.0A
电压 - 最大	125V

物理

断开	否
回路数 (已载入)	24
电路数 (最多)	24
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	100
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.070/g
行数	2
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
间距 - 插配接口	2.00mm
间距 - 终端界面	2.00mm
最薄镀层 - 接合部位	0.381µm
最薄镀层 - 端接	1.905µm
PCB 极性	否
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-55° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

进程

最长持续时间	10
--------	----

无铅	REFLOW
最大周期	1
最高温度	260

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Milli-Grid Dual Row Receptacle Housings	<u>51110</u>
Milli-Grid Vertical Through Hole PCB Receptacles	<u>78787</u>
Milli-Grid Top Entry Surface Mount PCB Receptacles	<u>78788</u>
Milli-Grid Vertical Through Hole PCB Receptacles	<u>79107</u>
Milli-Grid Vertical Through Hole PCB Receptacles	<u>79108</u>
Milli-Grid Top/Bottom Entry Surface Mount PCB Receptacles	<u>79109</u>
Milli-Grid Dual Row Cable-to-Board Receptacles	<u>87568</u>