勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

電子線

型號	溫度	電壓	導體尺寸	絕緣	
				Insulation	
UL Style No.	Temp Rating	Voltage Rating	Cond. Size[1]	Thick.[9]	Material.[2]
	°C	V	AWG	mm	-
1007	80	300[7]	32-16	0.4	PVC
1011	80	600[8]	28-10	0.8	PVC
1013	90	600[8]	28-10	0.8	PVC
1015	105	600[8]	28-10	0.8	PVC
1028	105	600[8]	22-10	1.2	PVC
1032	90	1000	26-10	0.8	PVC
1061	80	300	30-16	0.25	SR-PVC
1095	80	300	30-16	0.3	PVC
1195	80	300	30-14	0.4	PVC, SR-PVC
1208	80	300	30-16	0.4	PVC, SR-PVC
1429	80	150[6]	32-16	0.25	XL-PCV
1430	105	300[7]	30-16	0.4	XL-PCV
1431	105	600[8]	28-10	Variable[5]	XL-PCV
1472	80	125[6]	30-20	0.2	XL-PCV
1534	80	N.S.[3]	30-14	0.3	XL-PCV
1536	80	N.S.[3]	30-10	0.3	XL-PCV