

產品名稱：3M UY 接線子

使用說明：Scotchlok UY 單刀片二芯接線子，自剝離絕緣層，具絕緣和防潮性能的二線並接接續子，適用線徑（不含絕緣層）0.7~0.40mm，含絕緣層最大線徑2.08mm。

操作簡介：

- 1，先將需接續的雙導線對絞一圈。
- 2，在雙線端19mm處握住雙導線。
- 3，握住接續子，並使按鈕向下，將雙導線沿埠插到底。
- 4，用Scotchlok E-9系列工具壓接按鈕。



額外說明：

1958年，3M公司發明了利用U型金屬元件進行電纜芯線導體接續的第一個機械式接線子-----Scotchlok牌U型接線子。這一革命性的創造一舉改變了傳統電纜芯線扭接加焊的繁雜操作手續，提高了接續品質及生產效率，並為將來的大量數位傳輸如ISDN，ADSL，HDSL等等提供傳輸品質保證打下了良好基礎。其優異的接續品質符合TIA/EIA 568A和ISO/IEC 11801:1995對於高速連接的5類線要求，並獲得UL技术认证。

一般來說，通信市話電纜的接續要求有以下幾點：

- (1) 金屬與金屬相互的接觸點必須是氣閉的；
- (2) 接觸點處要長期保證牢固、穩妥及持久的壓力以防止接觸電阻增大；
- (3) 金屬之間之接觸點必須是“面”接觸而不是“點”接觸，以增加電氣性能；
- (4) 接觸部位應有適當的防潮措施。

U型金屬元件的原理，滿足了上述幾個重要技術的要求。導體在插入U型元件的槽內時被剝除，元件兩個平片形成壓力，使導體外原有氧化薄膜被去除進而改變了導體的形狀，使之呈橢圓形，增加了接觸面積，同時維持了良好持久的導體抗拉強度，從物理性能和電氣性能上達到了與焊接相同的水準

3M的單體扣式接線子系列包括以下幾種：

- (1) UR(紅蓋)、UP3(白蓋供紙絕緣芯線)、UY2(黃蓋)、ULG(墨綠蓋供大線徑至0.9mm)
以上幾個品種可接二根或三根芯線(0.4mm~0.9mm)
- (2) UY(黃蓋)、UP2(白蓋同UP3)，以上兩個品種可接兩根芯線(0.4mm~0.7mm)
- (3) UB(藍蓋)、UG(墨綠蓋)、複接性接線子，可進行不斷線複接，UB2A可接續0.4mm~0.9mm, UG可接續0.4mm~0.9mm. 有關接線子的分類及選擇。

UY2

Scotchlok UY2 雙刀片二芯接線子，自剝離絕緣層，具絕緣和防潮性能的二線並接接續子，適用線徑（不含絕緣層） $0.7\sim0.40mm$ ，含絕緣層最大線徑 $2.08mm$ 。

操作簡介：

- 1，先將需接續的雙導線對絞一圈。
- 2，在雙線端 $19mm$ 處握住雙導線。
- 3，握住接續子，並使按鈕向下，將雙導線沿埠插到底。
- 4，用 Scotchlok E-9 系列工具壓接按鈕。



額外說明：

1958 年，3M 公司發明了利用 U 型金屬元件進行電纜芯線導體接續的第一個機械式接線子-----Scotchlok 牌 U 型接線子。這一革命性的創造一舉改變了傳統電纜芯線扭接加焊的繁雜操作手續，提高了接續品質及生產效率，並為將來的大量數位傳輸如 ISDN，ADSL，HDSL 等等提供傳輸品質保證打下了良好基礎。其優異的接續品質符合 TIA/EIA 586A 和 ISO/IEC 11801:1995 對於高速連接的 5 類線要求，並獲得 TEC 技術認證。

一般來說，通信市話電纜的接續要求有以下幾點：

- (1) 金屬與金屬相互的接觸點必須是氣閉的；
- (2) 接觸點處要長期保證牢固、穩妥及持久的壓力以防止接觸電阻增大；
- (3) 金屬之間之接觸點必須是“面”接觸而不是“點”接觸，以增加電氣性能；
- (4) 接觸部位應有適當的防潮措施。

U 型金屬元件的原理，滿足了上述幾個重要技術的要求。導體在插入 U 型元件的槽內時被剝除，元件兩個平片形成壓力，使導體外原有氧化薄膜被去除進而改變了導體的形狀，使之呈橢圓形，增加了接觸面積，同時維持了良好持久的導體抗拉強度，從物理性能和電氣性能上達到了與焊接相同的水準

3M 的單體扣式接線子系列包括以下幾種：

- (1) UR(紅蓋)、UP3(白蓋供紙絕緣芯線)、UY2(黃蓋)、ULG(墨綠蓋供大線徑至 $0.9mm$)

以上幾個品種可接二根或三根芯線($0.4mm\sim0.9mm$)

- (2) UY(黃蓋)、UP2(白蓋同 UP3)，以上兩個品種可接兩根芯線($0.4mm\sim0.7mm$)

(3) UB(藍蓋)、UG(墨綠蓋)、複接性接線子，可進行不斷線複接，UB2A 可接續 0.4mm–0.9mm, UG 可接續 0.4mm–0.9mm. 有關接線子的分類及選擇。

接線子型號	最大絕緣 外徑 (mm)	電纜種類及可接續導體線徑範圍		
		全塑(不 填充) Φ (mm)	全塑)填 充) Φ (mm)	紙漿或紙 Φ (mm)
端線類接續				
 UY	1.52	0.7–0.4	0.7–0.4	0.7–0.4
 UY2	2.08	0.9–0.4	0.9–0.4	–
 UR	1.52	0.9–0.4	0.9–0.4 (可用於 0.9mm Φ 的 泡沫絕緣)	0.9–0.4



勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

UY(Bulk) 22-26 AWG Butt Conn

Packaging

3M Id: 80-6101-0562-1

Minimum Order Quantity: 5000.0 EACH

Case Quantity: 5000.0 EACH

	English	Metric
Length	21.0 INCH	0.533 MTR
Width	5.1 INCH	0.130 MTR
Height	4.8 INCH	0.122 MTR
Gross Weight	6.0000 LBS	2.7216 KG



UY2(BIN) 19-26 AWG Butt Connector

Packaging

3M Id: 80-6111-3279-8

Minimum Order Quantity: 1000.0 EACH

Case Quantity: 1000.0 EACH

	English	Metric
Length	8.6 INCH	0.218 MTR
Width	8.3 INCH	0.211 MTR
Height	4.5 INCH	0.114 MTR
Gross Weight	1.9200 LBS	0.8709 KG

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)