

## O型鼻子孔徑：8mm 孔徑

(可定制其他孔徑 6mm,8mm,10mm)

測試線規格介紹：

規格	電流	耐壓
2.5 平方	13A	3KV
4 平方	20A	3KV
6 平方	30A	3KV
8 平方	40A	3KV
10 平方	50A	3KV
16 平方	80A	3KV
20 平方	100A	3KV

銅編織接地線用於電氣裝置，開關電器，電爐及蓄電池等的軟連接線。銅編織線採用優質圓銅線或鍍錫軟圓銅線（以多股經單層或多層編織成。

接地線廣泛使用於電纜橋架，母線槽，高低壓電器，真空電器，高低壓開關櫃，焊接設備，電力設備，電氣設備、矽整流設備、電纜橋架接地、封閉母線槽、變壓器安裝、汽車，電力機車，工業電爐，礦用防爆電器，保險箱，發電機組，碳刷導線的軟連接等相關產品做軟連接用。

技術性能：

1：銅軟絞線採用優質圓銅線或鍍錫軟圓銅線製成。加工過程中經韌煉處理，是成品柔軟，外表整齊美觀。

2：銅軟絞線的直流電阻率（20°）不大於  $0.0182 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ , 鍍錫銅軟絞線的直流電阻率（20°）不大於  $0.0193 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ .

3: 本產品技術標準符合 GB12970. 0-1991.