

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

可拼接對插款 接線端子

自由拼接 紫銅導件 阻燃外殼



产品特点

CPRODUCT FEATURES



应用广泛



卡线紧固



小巧方便



阻燃材料



紫铜镀锡导流条



高效快捷

产品参数

PRODUCT PARAMETERS



导电材质：紫铜镀锡

产品用途：家装接线

额定电流：24A

额定电压：450V AC

外壳材质：PC

弹簧材质：AISI301

软线线径：0.2-1.5mm²

硬线线径：0.2-2.5mm²

产品尺寸,手工测量,仅供参考,具体以实物为准

接线步骤解析

WIRING STEP RESOLUTION



1.剥去导线外皮11mm



2.抬起手柄至90°



3.插入导线并放下手柄



4.完成接线

可任意拼接

可拼接对插款接线端子,以三进三出为例,
拼接两相当于六进六出,以此类推



对插款接线端子

—

可拼接对插款接线端子,如需远距离接线,可将两边电线分开接入,在进行对插,即可完成接线

