




ビニル絶縁付棒状端子(ストレート形)



勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




UL LISTED E42024


| 形番 | 規格 | 寸法(mm) | | | | | | | | 標準色 | 適用電線範囲 撚線(mm ²) | 適用圧着工具 | | | 1箱 入数 (個) |
|-----------|-----------|------------|------------|-----|------|----------------|----------------|--------|-----|-----|--|-----------|--|----------|-----------------|
| | | ϕd_2 | ϕd_1 | E | F | L ₁ | L ₂ | ℓ | 板厚 | | | 手動 | 空気圧式 | 油圧式 | |
| VTUB-1.25 | UL LISTED | 1.9 | 3.2 | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 9.0 | 0.8 | 赤 | ※0.25~1.65 〔※ 0.3 (AWG#22) 0.5 (AWG#20) 0.75 (AWG#18) 0.9 1.25 (AWG#16)〕 | YNT-2216 | YA-1, YA-2, YAT-1A YAT-2A, YAD-1A, YAD-2A YA-4, YAT-4A, YAD-4A | BCT-0514 | 1,000 |
| VTUB-2 | UL LISTED | 1.9 | 3.9 | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 9.0 | 0.8 | 青 | 1.04~2.63 〔1.25 (AWG#16) 2.0 (AWG#14)〕 | YNT-1614 | YA-1, YA-2, YAT-1A YAT-2A, YAD-1A, YAD-2A YA-4, YAT-4A, YAD-4A | BCT-0514 | 1,000 |
| VTUB-5.5 | UL LISTED | 2.7 | 5.4 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 28.0 | 13.5 | 1.0 | 黄 | 2.63~6.64 〔3.5 (AWG#12) 5.5 (AWG#10)〕 | YNT-1210S | YA-4 YAT-4A YAD-4A | BCT-0514 | 500 |

注1) ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。(例:0.3mm²を2つ折りにして圧着、0.5mm²はそのまま圧着)

注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。



ビニル絶縁付棒状端子(F形)



UL LISTED E42024

| 形番 | 規格 | 寸法(mm) | | | | | | | | 標準色 | 適用電線範囲 撚線(mm ²) | 適用圧着工具 | | | 1箱 入数 (個) |
|------------|-----------|------------|------------|-----|------|----------------|----------------|--------|-----|-----|--|-----------|--|----------|-----------------|
| | | ϕd_2 | ϕd_1 | E | F | L ₁ | L ₂ | ℓ | 板厚 | | | 手動 | 空気圧式 | 油圧式 | |
| FVTUB-1.25 | UL LISTED | 1.9 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 9.0 | 0.8 | 赤 | ※0.25~1.65 〔※ 0.3 (AWG#22) 0.5 (AWG#20) 0.75 (AWG#18) 0.9 1.25 (AWG#16)〕 | YNT-2216 | YA-1, YA-2, YAT-1A YAT-2A, YAD-1A, YAD-2A YA-4, YAT-4A, YAD-4A | BCT-0514 | 1,000 |
| FVTUB-2 | UL LISTED | 1.9 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 9.0 | 0.8 | 青 | 1.04~2.63 〔1.25 (AWG#16) 2.0 (AWG#14)〕 | YNT-1614 | YA-1, YA-2, YAT-1A YAT-2A, YAD-1A, YAD-2A YA-4, YAT-4A, YAD-4A | BCT-0514 | 1,000 |
| FVTUB-5.5 | UL LISTED | 2.7 | 6.8 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 27.5 | 13.5 | 1.0 | 黄 | 2.63~6.64 〔3.5 (AWG#12) 5.5 (AWG#10)〕 | YNT-1210S | YA-4 YAT-4A YAD-4A | BCT-0514 | 500 |

注1) ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。(例:0.3mm²を2つ折りにして圧着、0.5mm²はそのまま圧着)

注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。