

KSS_彈簧螺式接頭

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



材質：PP。耐化學物質腐蝕、防油、防酸、防鹼，不自燃，可耐溫至105℃ (221°F)，防火等級 94V-2。

用法：先剝去電線尾部外皮，再插入接頭中，使用時作正向旋轉即可。

特點：內部備有彈簧，能使用於單心線及較粗蕊之電線。

※特殊規格歡迎洽詢。



							單位：mm
型號 Item No.	內徑 B	寬 C	高 E	適用電線範圍 Wires Combination		顏色 Color	包裝 Packing
				sq	AWG		
<input type="checkbox"/> SW-71BH	6.7	8.6	15.2	Max 2#1.25 Min 2#0.5	Max 2#16 Min 2#18	灰色	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/> SW-72BH	7.0	9.8	17.6	Max 3#1.25 Min 2#0.5	Max 3#16 Min 2#18	藍色	
<input type="checkbox"/> SW-73BH	9.9	12.2	22.0	Max 2#2.0 Min 3#1.25	Max 2#14 Min 3#16	橙色	
<input type="checkbox"/> SW-74BH	11.2	14.0	24.0	Max 3#3.5 Min 2#2.0	Max 3#12 Min 2#14	黃色	
<input type="checkbox"/> SW-76BH	13.0	16.4	26.5	Max 2#5.5 Min 2#3.5	Max 2#10 Min 2#12	紅色	