

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

技术参数




直通式接线端子 - TB 2,5 B I - 3059773

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 24 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 2，横截面: 0.5 mm² - 4 mm²，AWG: 20 - 12，宽度: 6.2 mm，颜色: 深灰色，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32

RoHS

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 046356 643467
GTIN	4046356643467
海关税则号	8536901900
Sales Key	BE1411

技术数据

概述

层数	1
连接量	2
电位	1
额定横截面	2.5 mm ²
颜色	深灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

直通式接线端子 - TB 2,5 B I - 3059773

技术数据

概述

额定电压 U_N	800 V
开口式侧板	是
环境温度 (运行)	-60 °C ... 85 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 55 °C (短期内 (不超过24 小时), -60到+70 °C)
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
冲击测试规格	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
防手背接触保护	保证
防手指触摸	保证
电涌电压测试结果	通过测试
电源频率耐受电压测试结果	通过测试
大功率频率耐受电压设定点	2 kV
(5x导线连接) 接线点的机械稳定性测试结果	通过测试
弯曲测试结果	通过测试
弯曲测试转动速度	10 rpm
弯曲测试	135
弯曲测试导线横截面 / 重量	0.5 mm ² / 0.3 kg
	2.5 mm ² / 0.7 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
拉伸力测试结果	通过测试
支架上紧固测试结果	通过测试
设定点	1 N
电压压降测试结果	通过测试
温度上升测试结果	通过测试
短路稳定性测试	通过测试
导线横截面短路测试	2.5 mm ²
短时电流	0.3 kA
热测试结果	通过测试
热敏特征的验证 (针焰实验) 有效耐受期	30 s
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	1.5 mm
长度	42.5 mm
NS 35/7,5高度	42 mm
NS 35/15高度	49.5 mm
NS 32高度	47 mm

直通式接线端子 - TB 2,5 B I - 3059773

技术数据

接线数据

注意事项	连接点
连接方式	螺钉连接
螺纹	M2,5
剥线长度	7 mm
最小紧固扭矩	0.4 Nm
最大紧固扭矩	0.5 Nm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	4 mm ²
最小导线横截面AWG	20
最大导线横截面AWG	12
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
AWG导线最小横截面, 柔性	20
AWG导线最大横截面, 柔性	14
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的冷压头	2.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的冷压头	1 mm ²
带插拔式桥接件端子的实心线最大横截面	1.5 mm ²
带插拔式桥接件端子可连接柔性导线最大横截面	1.5 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线, 最大	1.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	1.5 mm ²
具有相同横截面的两根绞合导线, 带套管但不带塑料绝缘管, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的两根绞合导线, 带套管但不带塑料绝缘管, 最大	1 mm ²
塞规	A3

标准和规范

连接符合标准	UL
	IEC 60947-7-1
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

电路图

