

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

電氣參數

Ratings per IEC/EN

額定電氣參數 IEC/EN 60947-7-1

額定電壓(III / 3) 800 V

額定脈衝電壓(III / 3) 8 kV

額定電流 24 A

額定電流 (2) 32 A

圖例 (額定電氣參數) (III / 3) ≡ 過電壓類別 III/污染等級 3

Approvals per UL

Approvals per UL 1059

額定電壓 UL(Use Group B) 600 V

額定電流 UL(Use Group B) 20 A

額定電壓 UL(Use Group C) 600 V

額定電流 UL(Use Group C) 20 A

Approvals per CSA

Approvals per C22.2 No 158

額定電壓 CSA (Use Group B) 600 V

額定電流 CSA (Use Group B) 20 A

額定電壓 CSA (Use Group C) 600 V

額定電流 CSA (Use Group C) 20 A

Ex information

Ratings per

ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB 03.0004U (Ex eb IIC G b)

額定電壓 EN (Ex e II) 550 V

額定電流 (Ex e II) 22 A

帶跨接器時的額定電流 ((Ex e II) 20 A

接線參數

連接技術 直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP®)

執行類型 推入式

操作工具

可連接導線材料 銅

額定導線截面積 2.5 mm²

單股導線 0.25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG

單股導線, 可直接插入 0.75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG

細多股導線 0.25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG

細多股導線(加有帶絕緣護套的冷壓接頭) 1 ... 2.5 mm² / 18 ... 14 AWG

細多股導線, 加有冷壓接頭, 可直接插入 1 ... 2.5 mm² / 18 ... 14 AWG

說明 (導線截面積) 橫截面較小的導線也可以直接插入, 具體取決於導線特性。

剝線長度 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 英寸

連接點總數量 2

電位總數量 1

等級數量 1

接線種類 正面接線

跨接器插孔數量 2

Geometrical Data

寬度 5.2 mm / 0.205 inch

高度 48.5 mm / 1.909 inch

機械參數

設計 水準型

安裝類型 DIN-35 型導軌

標記位 中央/側面標記位

材料參數

顏色 灰色 藍色 黃綠色

絕緣材料 尼龍 66 (PA 66)

燃燒負荷 0.109 MJ

重量 4.9 g

