

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

电气参数



额定电气参数参照IEC/EN标准



额定电气参数依据的标准	IEC/EN 60947-7-1		
过电压类别	III	III	II
污染等级	3	2	2
额定电压	800 V	-	-
额定浪涌电压	8 kV	-	-
额定电流	32 A	-	-

Power Loss



每极耗散功率(电位)	1.024 W
额定电流 I_N , 用于指定耗散功率	32 A
特定电流相关耗散功率的电阻值	0.001 Ω

接线参数



接点	2
电位总数	1
层数	1

物理数据



宽度	6 mm / 0.236 inches
高度	59 mm / 2.323 inches
距DIN导轨上边缘的深度	29 mm / 1.142 inches

机械参数



设计	水平型
安装方式	DIN-35型导轨
标记位	中央标记位

材料参数



说明(材料数据) [Information on material specifications can be found here](#)

颜色	橙色
绝缘材料组别	I
绝缘材料	尼龙(PA 66)
阻燃等级UL94	V0
火灾荷载	0.145 MJ
重量	7.9 g

环境要求



工作温度	-35 ... +85 °C
持续工作温度	-60 ... +105 °C

商业数据



eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 8.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897
PU (SPU)	50 个
包装类型	box
原产国	DE
GTIN	4044918485074
海关税号	85369010000

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>