


## 产品详情

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>



类型	SAKDK 4N PE
订货号	2049730000
GTIN (EAN)	4050118458411
数量	100 pc(s).
可提供	交货时间垂询协商
尺寸及重量	
宽度	6.1 mm
宽度 (英寸)	0.24 inch
高度	59.5 mm
高度 (英寸)	2.343 inch
深度 (含 DIN 导轨)	61.5 mm
净重	20.05 g
温度	
最小持续工作温度	-50 °C
持续工作温度	120 °C
其它技术参数	
止动装置	可拧紧
可压接导线 (额定联接)	
压接范围,	6 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
压接螺钉	M 3
导线压接面积 AWG	AWG 10
导线最小压接面积 AWG	AWG 20
导线连接截面积, 单股硬导线,	6 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1,	4 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4,	4 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
压接面积 软导线	4 mm <sup>2</sup>
拧紧力矩	0.8 Nm
最小压接面积 软导线	0.5 mm <sup>2</sup>
最小拧紧力矩	0.5 Nm
测量规 按照 60 947-1 标准	A4
联接点数量	4
连接方向	水平进线

材料参数	
材料	PA 66/6
颜色编码	绿色
阻燃等级符合 UL 94V-0	
系统特征值	
必须的端板	是
电位数量	1
层数	2
每层压接点数量	4
每层电位点数量	1
层, 内部桥接	无
PE联接	是
导轨	TS 35
N功能	无
PE 功能	是
PEN功能	无
额定数据	
额定横截面	4 mm <sup>2</sup>
相邻端子的额定电压	800 V
标准	IEC 60947-7-2
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.02 W
相邻端子的额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
过压等级	III
额定数据 (UL)	
cURus 号	E60693
导线尺寸 工厂接线 (cURus)	10 AWG
导线尺寸 现场接线 (cURus)	10 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	20 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	20 AWG
下载	
认证//一致性声明	EU Declaration of Conbbbbity
小手册/产品目录	SAKDU catalogue SAKDU catalogue
工程数据	STEP
用户文档	StorageConditionsTerminalBlocks

认证	
认证	
ROHS	一致
UL File Number Search E60693	
	