

Q 10 AKZ4

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



可拧紧的横联件易于拆装。由于接触面大，因此可以传输大电流，并且具有最高的接触可靠性。

通用订货数据

版本	SAK系列, 横联, 用于横联件, 回路数: 10
订货号	0368600000
类型	Q 10 AKZ4
GTIN (EAN)	4008190056766
数量	20 Stück

Q 10 AKZ4

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	9.9 mm	深度 (英寸)	0.39 inch
高度	4 mm	高度 (英寸)	0.157 inch
宽度	59.9 mm	宽度 (英寸)	2.358 inch
净重	7.88 g		

温度

存储温度 -25 °C...55 °C

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 mm (P) 6.1 mm

材料参数

材料 CuSn 颜色编码 灰色

横联

型号	横联	横联端子数量	10
额定电流 2回路	32 A	额定电流 多回路	32 A

系统特征值

类型 用于横联件

通用的

回路数	10	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

额定数据

额定电流 24 A

分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

审批

认证



ROHS 一致

Q 10 AKZ4**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com**技术数据****下载**

认证/证书/一致性声明	EAC certificate	www.weidmueller.com
工程数据	CAD data – STEP	
工程数据	WSCAD, Zuken E3.S	
用户文档	StorageConditionsTerminalBlocks	
产品目录	Catalogues in PDF-format	
样本		

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)