



規格
SPECIFICATIONS

- 1. 定格 RATING : 10A 250VAC
- 2. 耐電壓 WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V/1 MIN.
- 3. 絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 4. 認可安規 SAFETY :

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----------|-------|-----------|----------|
| 7A | CONNECTOR | 1 | Bsp1-1/2H | t=0.8 | Sn-plated | Q101-07A |
| 6A | FUSE HOLDER(SHORT) | 2 | Bsp1-1/2H | t=0.5 | Sn-plated | Q101-06A |
| 4F | CONNECTION TERMINAL | 2 | Bsp1-1/2H | t=0.8 | Sn-plated | Q101-04F |
| 3B | CENTER TERMINAL | 1 | Bsp1-1/2H | t=2.0 | Sn-plated | Q101-03B |
| 2B | EDGE TERMINAL | 2 | Bsp1-1/2H | t=2.0 | Sn-plated | Q101-02B |
| 1J | FUSE COVER | 1 | Nylon#66 | 94v-2 | | 101-01J |
| 1K | BODY | 1 | Nylon#66 | 94v-2 | | 101-01K |

| 編號 | 零件名稱 | 數量 | 材質 | 規格 | 加工處 | 理備 | 註 |
|------|-------------|--------|----|---------|----------|----------|------|
| 設計 | L,chun-ting | 890712 | 品名 | 系列承認圖 | 無 | 註記公差 | 第三角法 |
| 製圖 | L,chun-ting | 890712 | 品號 | 2241A | 長度 ± 0.2 | 角度 ± | |
| 描圖 | L,chun-ting | 890712 | 圖號 | 101-01P | 比例 | 1:1 | |
| 校對 | | | | | 單位 | MM | |
| 核准 | | | | | 檔案號碼 | A101-01P | |
| 採購規範 | | | | | | | |

請勿實測圖面