

## “Castle”蓋世特 POWER LINE FILTER 電源淨化轉接器



特性・規格	型式	OH-T4B/VF	OH-T8B/VF	
電源迴路	電壓	AC100V~115V 50Hz/60Hz(250V)		
	電流	15A (13A)		
	承載瓦特數	1875W(全部插座合計)(3250W)		
	插座(接地式)	4 只	8 只	
	電源線	SJT14#x3C 10 尺 (3 公尺)		
	超載保護方式	超載自動斷路・手動復元式		
	電源控制開關	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	電源指示燈	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	接地指示燈	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	絕緣耐壓	AC1500V 1 分鐘 5mA		
	漏洩電源	1.0mA 以下		
	絕緣電阻	300MΩ 以上 DC500V		

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

保護迴路	突波電壓	6000V(伏特)最大		
	突波電流	8x20 $\mu$ sec 4500A (安培)最大 (微秒)		
	抑制電壓	350V (伏特)L-N(TYP)		
	突波能量	40J(焦耳)		
	突波捕抓反應時間	1x10 <sup>-12</sup> 理論值		
	迴路保護方式	L-N-E	L-N-E	
	突波保護指示燈	X	X	
	動作溫度	-10°C~40°C		
	保存溫度	-20°C~50°C		
濾波迴路	雜訊衰弱 (2~100MHz)	-10~86db	-10~86db	
	濾波方式	2 只 雙層 LC 網路 獨立的濾波		
外型	本體材質	鋁擠型 (烤漆塗裝)		
	外型尺寸	230 mm	320mm	
	重量	1.3kg		
備註	●為適應台灣地區一般家用插座(單向 2 孔)，本產品附			
	有綠色接地線一條。			

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)