

KINYO_GIPD653436

4 開 3 插 2PD 延長線 1.8M

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

GIPD-653436
台灣 **BSMI** 新版安規驗證通過

PTP 全球首創 高溫自動斷電系統

KINYO

MAX 150 W 125V/15A GFI

6 尺 1.8m

4 開 3 插
PD 延長線

Type-C 支援
PD 快充功能

36W USB 單口輸出	65W Type-C 單口輸出
---------------------------	------------------------------

■商品特色

PTP 高溫斷電指示燈

- 燈亮時,表示插座正常供電中,當插座或開關產生異常高溫而未達燃點前,PTP 高溫斷電裝置便啟動保護,通電指燈熄滅。

過載自動斷電

- 超過額定容量負載時,過載保器將會自動切斷電源,稍待五分鐘後,切?到 RESET 即可正使用。

保護蓋設計

- 單孔不易插入,避免觸電危險,保護幼童安全

插座 PC+本體防火材質

- 採用 PC 防火材質,耐用不容易燃燒

Type-C PD 65W 專用充電插孔

- 支援 PD 快充, iPhone、iPad、筆電都適用,有效快速充電。

※TypeC 孔僅支援 PD 快充功能

雙層披覆絕緣線

- 採用 2.0mm² 規格電線,符合國家安全驗證標準,高導性、
- 低阻抗,安全又耐用。

USB 充電插孔

- 適用於手機、平板,各式 USB 設備,配備 Smart Chare IC
- 晶片具智能辨識功能。

防雷擊突波保護

- 能吸收雷擊及其他異常產生之高壓電流脈波、穩定電源。

按壓式獨立開關

- 有效避免誤觸開關,獨立開關節能省電。

■商品規格

- 使用電壓：AC 110V / 60Hz
- 額定電壓：AC 125V
- 額定電流：15A
- 額定容量：1650W Max.
- USB 額定輸入電流：1.5A
- USB 輸出總功率：65W Max.
- USB 輸出規格
- PD(65W)：TYPE C1/C2 5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A、PPS:5V-20V=2.8A
- PD(45W)：TYPE C1 5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=2.25A、PPS:5V-11V=2.8A
- PD(20W)：TYPE C2 5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A
- QC(36W)：TYPE A1 5V=3A、9V=3A、12V=3A
- QC(20W)：TYPE A2 5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A
- 具智慧辨識功能,若滿足充電裝置之快充協定,則可支援快充功能。同時使用 4 個插孔時,僅支援 BC 1.2 規範,輸出合計 5V/6A。
- 其他裝置：符合 USB BC1.2 充電規範時,提供最大 1.5A 充電電流。
- 若設備本身未具任何充電協議時,TYPE A 支援正常輸出模式 1.0A(正常輸出模式),
- TYPE C 不支援無快充協議充電。
- 材質：銅、PC 塑膠
- 線長：1.8m

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>