

# PTP-276-15

## 2P 高溫斷電 7 開 6 插延長線

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



# 專利榮獲2017 ITEX 國際發明展金牌獎



智慧財產局認可世界八大發明展之一



# 全球首創高溫斷電 延長線安全終極進化

## 一代



全部焊接式連接容易造成阻值過高，漏焊、易堆積灰塵造成導電不良，引發火災

## 二代



在第一代基礎上雖已改善銅片一體成型，但地、火線固定於外殼上，不是雙層絕緣保護，易堆積灰塵，高溫情況下極易產生變形造成短路起火

## 三代



1. 銅片一體成型降低阻抗
2. 內部塑膠為PBT+纖防火材質，可耐220°C高溫
3. 雙層絕緣保護，避免短路火災發生
4. 全插座裝置PTP高溫斷電裝置，有效預防：插頭彎曲變形、插頭氧化發黑、插頭未完全插入到位、開關異常溫升等引起的火災

# 防火建材防止火勢擴大 PTP延長線避免電器火災發生

鐵皮屋搭建的宮廟，惡夜大火，缺少防火建材

# 生

溫度高達1200度

使用防火建材的重要性，真正防火建材是可以保護生命財產安全。



“非”防火建材木屋

防火建材木屋

## 產品規格

本產品榮獲 2017 年 ITEEX 國際發明展金牌獎

通過經濟部標準檢驗局(BSMI) 2018 新版安規檢驗認證合格

高溫斷電保護裝置(PTP)附指示燈\*6

2P 180 度轉向插頭

插頭雙刀片附絕緣套

插座附自動防塵保護蓋

集中迴路附過載保護自動斷電開關

PTP 獨立迴路保護開關(不帶燈)

附防雷擊突波保護(LED 燈顯示)

插座 PC 防火材質

2P AC 插座：6

使用電壓：AC110V

額定電流：15A

額定容量：1650W

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)