

# PTP-325PD-6

3P 高溫斷電 4 開 3 插+PD25W 延長線 1.8M

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

# 25W 氮化鎵(GaN) PD+QC 超級閃充



Type-A  
充電孔



X1

Type-C  
充電孔



X1

3P插座

X3

總輸出

25W MAX

適用Type-C / Type-A兩種USB插孔  
Type-C 輸出為PD，Type-A 輸出為QC

# 可多台裝置同時充電

PD & QC快充功能，僅能2選1使用

同時使用2個以上插孔時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

Type-C搭載PD智慧快充，可對應iPhone、iPad等3C產品



手機



平板



遊戲機



相機



筆電



對應 > iPhone  
**15、15 mini、15 Plus**  
**15 Pro、15 Pro Max**

# 產品特色

- BSMI 新版安規驗證通過
- 全球首創過熱強制斷電裝置
- 3P 90 度蝶翼插頭
- 插頭刀片絕緣套設計。
- 雙重絕緣電線
- 內置突波吸收保護器
- 過載保護自動斷電開關\*1
- PTP 高溫斷電指示燈\*3
- 不帶燈獨立開關(下沈式開關)\*3
- 兒童保護蓋設計
- 插座防火 PC 材質
- USB 充電插孔\*2 口設計，Type C\*1 口+Type A\*1 口
- PD 快充專用充電插孔
- 內置氮化鎵 GaN 芯片充電效率更快、更佳、更穩定
- USB 自動辨識輸出，穩定充電品質
- USB PD 總輸出：25W

# 規格

驗證登錄：R64847 RoHS

驗證型號：C-53P25LC

額定電壓：AC 125V

額定電流：15A

額定容量：1650W Max.

主要成分：銅、塑膠(PC)

製造地：中國(台商製造、日本品質)

保存期限：常溫保存 10 年

USB 額定輸入電流：0.5A

USB 輸出：

PD:TYPE C: 5V/3A、9V/2.77A、12V/2.08A

QC:TYPE A: 5V/3A、9V/2.77A、12V/2.08A

輸出總功率：25W Max.

最大突波吸收電壓：2500V(1.2/50us)

最大突波吸收電流：1200A(8/20us)

最大突波吸收能量：25 焦耳(J)(10/1000us)

\*若突波超出最大吸收能量,突波吸收器將會毀損,即無法保護電器

## 特別注意事項

- 1.當 PTP 高溫斷電裝置啟動後，開關即無法自然定位在"ON"的位置，此時請勿強加外力通電，以免造成不預期且嚴重的危險。
- 2.本產品僅提供過載及過溫雙重保護，無法保護因瞬間短路造成的異常狀態，請使用時特別注意所使用的負載端電器產品是否有異常狀態。
- 3.如高溫斷電指示燈已熄滅即表示該插座孔已損壞，但其他插座孔仍受保護。

## USB 使用注意事項

- 1.具有智慧辨識功能，若滿足充電裝置之握手協定，則可支援快速充電功能。
- 2.PD&QC 快充功能，僅能擇一使用。
- 3.PD&QC 同時使用時，僅支援 BC1.2 規範，輸出合計 5V/3A。
- 4.其他裝置符合 USB BC1.2 充電規範時，提供最大 1.5A 充電電流。
- 5.若設備本身未具備任何充電協議時，Type A 僅支援 DCP MODE 提供 1.0A(正常輸出模式) 而 Type C 則不支援無協議的充電。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>