

R-29BU

3P 過載警示 2 插+PD25W 分接器

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

25W 氮化鎵(GaN) PD+QC 超級閃充



Type-A
充電孔



X1

Type-C
充電孔



X1

3P插座

X2

USB總輸出

25W MAX

適用Type-C / Type-A兩種USB插孔
Type-C 輸出為PD，Type-A 輸出為QC

電流過載警報裝置(附指示燈)

內置聲音及燈光警報裝置，當電流超過設定值時，裝置會觸發警報機制並發出“嗶、嗶”連續警告聲，指示燈隨即切換至警告標示並閃紅燈警示，提醒用戶注意。(警報聲約100分貝)



GaN (氮化鎵)

GaN是一種新型半導體材料，具有超強的導熱效率、耐高溫、耐酸鹼等特性，運用在充電器上可做到體積更小、更輕量化、更有效率。

充電功率轉換上相比非GaN的同功率充電器更具優勢。



可多台裝置同時充電

PD & QC快充功能，僅能2選1使用

同時使用2個以上插孔時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

Type-C搭載PD智慧快充，可對應iPhone、iPad等3C產品



手機



平板



遊戲機



相機



筆電



對應 > iPhone全系列
Plus、Pro、Pro Max

產品特色

- 電流過載警報裝置(附指示燈)
- 過載預警警報約 100 分貝
- USB 內置 smart charger 智慧充電系統
- 內置 GaN(氮化鎵) · 充電效率更佳
- 插座防火 PC 材質
- USB 充電插孔*2 口設計 · Type C*1 口+Type A*1 口
- PD 快充專用充電插孔

●內置氮化鎵 GaN 芯片充電效率更快、更佳、更穩定

●USB 自動辨識輸出，穩定充電品質

●USB PD 總輸出：25W

產品規格

驗證登錄：R64847 RoHS

驗證型號：R-29P25W

額定電壓：AC 125V

額定電流：15A Max.

額定容量：1650W

主要成分：銅、塑膠(PC)

製造地：中國(台商製造、日本品質)

保存期限：常溫保存 10 年(未拆封)

USB 輸入電流：0.6A

USB 總輸出總功率：25W MAX.

USB 輸出：

PD:TYPE C: 5V/3A、9V/2.77A、12V/2.08A

QC:TYPE A: 5V/3A、9V/2.77A、12V/2.08A

特別注意事項

本產品僅提供電流過載警報，無法保護因瞬間短路造成的異常狀態，請使用時特別注意所使用的負載端電器產品是否有異常狀態。

USB 使用注意事項

- 1.具有智慧辨識功能，若滿足充電裝置之快充協定，則可支援快速充電功能。
- 2.PD&QC 快充功能，僅能擇一使用。
- 3.PD&QC 同時使用時，僅支援 BC1.2 規範，輸出合計 5V/3A。
- 4.其他裝置符合 USB BC1.2 充電規範時，提供最大 1.5A 充電電流。
- 5.若設備本身未具備任何充電協議時，Type A 僅支援 DCP MODE 提供 1.0A(正常輸出模式)，而 Type C 則不支援無協議的充電。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>