

型號：WF-7.R4T-W

品名：一位元多用途插座鎖線式(外露式)

額定值：16/20A 250V

耐壓：7.5KV

顏色：白色

框架尺寸(長*寬*高)：702x 50x 35(mm)

安裝孔距離：60(mm)

認證：CE ROHS

特色：外露式安裝 插座模組可橫裝也可以豎裝



【技術參數】

額定電流	16A 20A
額定電壓	100-250V 交流

防護等級	IP20
導電配件	C2680 黃銅插套件
插拔力	50N
塑 料	優質工程塑料 PC110 94V0 級
耐老化	70°C 168h
插拔次數	3 萬次以上
爬電距離	>3.9MM
電氣間隙	>3.9MM
絕緣電阻	≥ 5 MΩ
耐熱	在溫度為 100°C ±2°C 的加熱箱裏存放 1h
電氣強度	AC 2KV/1min 測試，無閃絡或擊穿現象。
安裝要求	電源線直徑為 1.2-2.0MM. 電源線插入後，往後拉 確認卡死（鎖死）止方為安裝正確完成。

【功能特性】

- 1、插座系列產品是專利萬用插孔設計，適用於符合國際標準的美、亞、歐、非各國插頭。
- 2、除了萬用多用途插座，還設計開發符合各國標準的插座，有國標，美標，英標，歐標，IEC 公母座等。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

3、通用功能件設計，令插座組合千變萬化，實現組合目的，隨心所欲安裝、拆換施工簡便，卡扣槽個退線壓塊的配置，準確定位功能件，並使導電線插入拔出進退自如。

4、金屬件質地柔韌，富有彈性，服服貼貼接觸插腳，十萬次的插拔考驗，服貼插腳依舊不變；

5、附加保護門功能，國內獨創雙保險設計，必須同時開啟兩扇保護門，方可接通電源，防止單孔誤插及兒童觸電。

【框架選配】

本產品系列配置多種於固定的各種面板框架，可以供用戶自由選擇，滿足多種需求。面板框架主要有如下幾類產品：

- 1) 用於牆壁或物體暗裝需暗盒搭配的面板框架；
- 2) 用於埋入式各類工業產業配電器具的面板框架，不需暗盒搭配；
- 3) 用於明裝式的各類工業產業配電器具的面板框架，不需暗盒搭配。

【用途說明】

本產品系列適用各個產業工業。主要提供為機房機櫃，老化設備，測試設備，醫療設備，通訊設備等行業企業提供低壓電源解決方案的產品。專門為各類工業產業流水作業線、測試儀器設備、大型資料庫、網管中心、資訊產品、生產商設計的配電器具。適用於工業用型、家庭安裝型、電腦設備周邊附件；也適用於電腦

資訊系統、工業電子設備、專用電子測試儀器、醫療電子設備、影視系統、移動電子設備等電源防護。

【裝配說明】

- 1、安裝時，將單芯硬導線(Φ1.13-Φ1.78)剝皮 8mm 後，插座後座直插式裝置，就直接插入進線孔，如果插座後座鎖螺絲式，也一樣插入進線孔，並用螺絲刀鎖緊螺絲。
- 2、如果要退出導線，直插式的直接壓迫白色壓鈕即可，鎖螺絲式則用螺絲刀退線拔出。
- 3、如果要取下插座或開關，起子插到插頭後座與框架卡線裝置處，向外方向翹，同時手指加壓即可。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)