

# 美军标航空插头



插座



插头



额定电流及插拔力

接触体号	额定电流	插拔力
	安培	
16	12	11.34
12	23	13.61
8	46	22.64
4	80	27.23
0	150	34.04

## 材料及表面处理

	材料	表面处理
壳体	铝合金	军绿色电泳
绝缘体	PPS塑料	
接触体	铜合金	镀银

## 使用条件

绝缘电阻	> 5000MΩ
环境温度	55℃~125℃
寿命	> 500次 > 500 times
介质耐压	2KV
工作电压	交流500V 直流700V AC 500V DC700V

接触体接触力			
	kg		
	最大	平均	最小
16"	1.36	0.36	0.11
12"	2.26	1.58	0.22
8"	4.53	3.17	0.34
4"	6.80	4.76	0.45
0"	9.97	6.35	0.90

接触体代号	焊丝直径 (mm)	额定电流 (A)	工作导线规格
			AWG
16"	φ2.0	13	22"~16"
12"	φ3.0	23	14"~12"
8"	φ5.2	46	10"~8"
4"	φ8.5	90	6"~4"
0"	φ12.0	150	2"~0"

勝特力材料 886-3-5773766  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)