

压接范围	8-18AWG(8.37-0.8107mm ²)	调节盘 档位	压头工作直径 (mm) / inch	
材质	主体: 钢; 手柄套: PVC		A通 (GO)	B止 (NO GO)
齿痕长度	2.8mm	1	0.91/0.036	1.04/0.041
压接型制	四芯轴八点式	2	1.14/0.045	1.27/0.05
档位数	8	3	1.32/0.052	1.45/0.057
辅助定位配件	UL3、TP3、TH3系列定位器	4	1.55/0.061	1.68/0.066
通止规	G436(4档)	5	1.75/0.069	1.88/0.074
应用	1.应用于外径较大的车制端子的压接; 2.汽车线束端子的压接	6	1.93/0.076	2.06/0.081
		7	2.18/0.086	2.41/0.095
		8	2.54/0.1	2.79/0.11



编号	型号	重量 (g)	尺寸 (mm)	通孔 (mm)	产品特点
1	YJQ-M309	540	247*184*28.7	φ8.30	经典标准款
2	JRD-M309	540	247*184*28.7	φ8.30	升级版, 手柄优化, 握感更好
3	YJQ-W3Q	2220	307.5*72*70.5	φ8.30	YJQ-M309气动款

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

压接范围	6-14AWG(13.3-2.075mm ²)	调节盘 档位	压头工作直径 (mm) / inch	
材质	主体: 钢; 手柄套: PVC		A通 (GO)	B止 (NO GO)
齿痕长度	2.8mm	1	1.78/0.07	2.03/0.08
压接型制	四芯轴八点式	2	1.91/0.075	2.16/0.085
档位数	8	3	2.03/0.08	2.29/0.09
辅助定位配件	UF4、TP4系列定位器	4	2.16/0.085	2.41/0.095
通止规	G394(4档)	5	2.34/0.092	2.59/0.102
应用	1.应用于外径较大的车制端子的压接; 2.汽车线束端子的压接	6	2.52/0.099	2.77/0.109
		7	2.74/0.108	3.00/0.118
		8	3.00/0.118	3.25/0.128



编号	型号	重量 (g)	尺寸 (mm)	通孔 (mm)	产品特点
4	YJQ-M300	540	247*184*28.7	φ9.20	经典标准款
5	JRD-M300	560	247*184*28.7	φ9.20	升级版, 手柄优化, 握感更好
6	YJQ-W4Q	2693	377*72*70.5	φ9.20	YJQ-M300气动款

尺寸	560*176*450mm				7 TS系列
重量	75Kg				
压接范围	3.0-50mm ²				
应用	① 应用于新能源大平方电缆的压接; ② 铜鼻子的压接; ③ OT端子的压接				
型号	通孔直径 (mm)	压块通孔直径(mm)	压痕长度 (mm)	适用导线 (mm ²)	
TS-01	Φ17.5	2-7	4.4	3.0-35	
TS-02	Φ22.4	4-9	4.6	25.0-50	
TS-03	Φ21.5	3-8	4.8	10.0-50.0	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号	TSCH80	<div style="text-align: right;">8</div> <div style="text-align: center;">TSCH80</div> <div style="text-align: center;">设备简介:</div> <p>专为新能源大平方线缆压接而设计的液压驱动四芯轴压接设备，最大可压接95mm²</p> <p>PLC控制，系统输出压力可调，保压时间可调，压接参数可自定义，操作简单；压模可更换拆卸。</p>
材质	钢	
尺寸	750*450*1100mm	
压接型制	四芯轴八点式	
输出压力	0-14Mpa	
通孔直径	最大φ26mm	
导线范围	35-95mm ²	
重量	200Kg (空箱状态)	
电源	AC380V/50HZ	
压接标准	非标定制	
功能	大平方线缆端子压接	



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

 JR ready®



JRD-M300

手动四芯轴压接钳

经久耐用 压接牢固 多种配套定位器



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

六大核心优势



Good design

精工设计

— 精密、专业 —



Compression bonding

四芯轴工艺

— 压接更稳固 —



Multi gear adjustment

多档调节

— 应用更广泛 —



Professional design

棘爪设计

— 压接更稳定 —



Excellent materia

优良材质

— 模具钢材质 —



Comfortable grip

舒适握感

— 手柄握感舒适 —

适合美标 精工设计

适合美标、HARTING、唯恩、TE及其它生产商
符合压接范围连接器的圆形端子压接

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

四芯轴压接更稳定


四芯轴压接是六边压接拉力的1.3倍
压接更可靠



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

精选模具钢材质

使用模具钢制造，硬度更好，使用寿命
可达 **20万次+**



精选优质模具钢



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

不同档位压接不同范围，尺寸调节更方便

导线范围：6-14AWG(13.3-2.075mm²)

SEL. NO.	压头工作直径 (mm/INCH)	
	A通 (GO)	B止 (NO GO)
1	1.78/0.07	2.03/0.08
2	1.91/0.075	2.16/0.085
3	2.03/0.08	2.29/0.09
4	2.16/0.085	2.41/0.095
5	2.34/0.092	2.59/0.102
6	2.52/0.099	2.77/0.109
7	2.74/0.108	3/0.118
8	3/0.118	3.25/0.128



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

棘爪设计 一次即可成型

特有棘爪设计，确保每次压接都符合标准

(*压接成功时把手会自动回弹，不成功则不会回弹)



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

品 牌	JRready	材 质	模具钢
型 号	JRD-M300手动压接钳	尺 寸	247*58*28mm
规格标准	/	重 量	560g
档 位 数	8档位	使用 寿命	200000+次
压 接 型 制	四芯轴八点式	匹 配 通 止 规	G394(使用第4档)
齿 痕 长 度	2.88mm	对 应 气 动 机	YJQ-W4Q
匹 配 定 位 器	UL4、UF4、TP4系列	通 孔 直 径	Φ9.2mm
导 线 范 围	6-14AWG(13.3-2.075mm ²)		
适 用 端 子	适合美标、HARTING (浩亨、哈丁)、唯恩、TE及其它生产商 (符合压接范围) 连接器的圆形端子压接		

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝 特 力 电 子 (上 海) 86-21-34970699
勝 特 力 电 子 (深 圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)