



型号	XCY
齿痕长度	2.54mm
通孔直径	φ6.5mm
通止规 (档位)	G125(4档)
适用导线范围	10-26AWG (5.26-0.128mm ²)
适用端子规格	XCA和XC系列.01/φ1.5/φ2.0/3.0端子
产品特点	10个档位, 标配转塔定位器DWQ-01



型号	XCY-01
齿痕长度	2.51mm
通孔直径	φ6.5mm
通止规 (档位)	G125(4档)
适用导线范围	10-26AWG (5.26-0.128mm ²)
适用端子规格	XCA和XC系列.01/φ1.5/φ2.0/3.0端子
产品特点	10个档位, 标配转塔定位器DWQ-01



型号	XCY-02
齿痕长度	2.54mm
通孔直径	φ6.5mm
通止规 (档位)	G125(4档)
适用导线范围	10-26AWG (5.26-0.128mm ²)
适用端子规格	搭配螺杆可调定位器, 适合美标、国标多个系列连接器的圆形端子压接
产品特点	10个档位, 标配定位器UF3-C001



型号	YJQ-02
齿痕长度	1.91mm
通孔直径	φ3.60mm
通止规 (档位)	G125(8档)
适用导线范围	20-32AWG (0.52-0.032mm ²)
适用端子规格	J599/Y27/38999系列20#22D端子16#同轴/12#屏蔽/8#双绞屏蔽的中心接触件
产品特点	含DWQ-07和DWQ-12定位器 齿痕长度比M101长一些

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



型号	YJQ-1A
通孔直径	φ5.6mm
通止规 (档位)	G125(4档)
适用导线范围	12-26AWG (0.128-4.0mm ²)
适用端子规格	适用ZH8525(GJB598)、ZH83723、JY27、GJB599系列12#、16#、20#端子
产品特点	标配定位器DWQ-10、DWQ-11



型号	YJQ-1B
通孔直径	φ3.6mm
通止规 (档位)	G125(8档)
适用导线范围	20-32AWG (0.52-0.032mm ²)
适用端子规格	J599//Y27/38999系列22D端子,16#同轴、12#屏蔽、8# 双绞屏蔽的中心接触件
产品特点	标配定位器DWQ-07、DWQ-12



型号	YJQ-2B
通孔直径	φ3.6mm
通止规 (档位)	G822(8档)
适用导线范围	最小可至36AWG (0.0127 mm ²)
适用端子规格	J599/JY27/38999系列10#同轴中心接触件
产品特点	标配定位器DWQ-06、DWQ-09



型号	YJQ-2C
通孔直径	φ6.5mm
通止规 (档位)	G425(2挡)
适用导线范围	10-12AWG (5.26-4.0mm ²)
适用端子规格	适用于J599/YJ27/38999系列电连接器中10#端子的压接
产品特点	4个档, 标配定位器TP2-YJQ-2C

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



型号	SYQ-001
通孔直径	φ3.96mm
通止规(档位)	G125(8档)
适用导线范围	20-26AWG (0.52-0.128mm ²)
适用端子规格	适用于电连接器 XKE和XC系列中1.0#端子
产品特点	4个档位, 标配定位器86-SYQ-001



型号	SYQ-002
通孔直径	φ6.5mm
通止规(档位)	G125(2档)
适用导线范围	10-22AWG(0.32-5.26mm ²)
适用端子规格	XKE和XC系列 φ1.5/φ2.0/φ3.0端子
产品特点	10个档, 标配定位器TH03-SYQ-002



型号	NPOK-2M
通孔直径	φ5.6mm
通止规(档位)	G56(5档)
适用导线范围	11-24AWG (4.0-0.2mm ²)
适用端子规格	CH423(国产ZH23)系列φ1.0、φ1.5、φ2.0端子
产品特点	标配定位器 TH03-NPOK-2M

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

XCXY-01

航空端子压接钳

- 四芯轴八点式压接
- 精准压接不伤端子
- 经久耐用稳定可靠



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

六大核心优势



Good design

精工设计

— 精密、专业 —



Compression bonding

四芯轴工艺

— 压接更稳固 —



Multi gear adjustment

多档调节

— 应用更广泛 —



Professional design

棘爪设计

— 压接更稳定 —



Excellent materia

优良材质

— 模具钢材质 —



Comfortable grip

舒适握感

— 手柄握感舒适 —

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

四芯轴压接更稳定


四芯轴压接是六边压接拉力的1.3倍
压接更可靠



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

精选模具钢材质

使用模具钢制造，硬度更好
使用寿命可达200000+次



精选优质模具钢



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

不同档位压接不同范围，尺寸调节更方便

导线范围：10-26AWG (5.26-0.128mm²)

SEL. NO.	压头工作直径 (mm/INCH)	
	A通 (GO)	B止 (NO GO)
1	0.71/0.028	0.84/0.033
2	0.81/0.032	0.94/0.037
3	0.91/0.036	1.04/0.041
4	0.99/0.039	1.12/0.044
5	1.14/0.045	1.27/0.050
6	1.32/0.052	1.45/0.057
7	1.50/0.059	1.63/0.064
8	1.73/0.068	1.86/0.073
9	1.85/0.073	1.98/0.078
10	1.98/0.078	2.10/0.083



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

棘爪设计 一次即可成型

特有棘爪设计，确保每次压接都符合标准

(*压接成功时把手会自动回弹，不成功则不会回弹)



压接成功示意图



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)