

产品规格书
Datasheet

- 1、采用一键按扣式锁紧方式，即插即用，快捷方便；
- 2、精密防水设计，具备高防水等级，无惧涉水环境；
- 3、采用高强结构材质，抗压结构设计，能承受更大的震动与冲击。

1. Adopt one key press button locking method, plug and play, fast and convenient;
2. Precision waterproof design, with high waterproof level, no fear of wading environment;
3. Adopt high-strength structural materials, pressure-resistant structure design, can withstand greater vibration and shock.



★ 插头
Cable Connector

▲ 四孔插座
Flange Mounting

▲ 对接插头
In-line Cable Connector

▲ 单孔插座
Panel Mounting Rear Locking

电气性能 Electrical	机械性能 Mechanical	环境性能 Environmental	材料 Material				
额定电流 Current rated	50A	耐久度 Life cycle	≥500 次 ≥500 times	防护等级 Protection level	标称 IP65/ 可选 IP67&IP68 Standard is IP65, IP67&IP68 Option Available	外壳 / 绝缘部分 Shell/Insulated parts	PBT
工作电压 Operating voltage	500V AC	线材规格 Wire size	16-10mm ² /6-8AWG	温 升 Temperature rise	50A 时温升在 50K 以下 50A Per contact at 50K	金属部分 Hardware metal	锌合金 Zinc Alloy
耐 压 Withstand voltage	2500V AC	适用线径 Cable O.D range	(φ17.0-φ20.5)mm	工作温度 Temperature rating	-25℃~+85℃	接触铜针 Contact size	铜合金 Brass with gold-plated
接触电阻 Contact resistance	1.0mΩ	接线方式 Assembly style	锁线 Screwing			防水材料 Sealing	硅胶 / 橡胶 Silicone / rubber
绝缘电阻 Insulation resistance	≥500MΩ						
接 触 件 Contact diameter	φ4.0*3						

[illegible]

具体料号可扫码咨询客服了解。
Specific part number can scan code consult customer service to understand.

认证&体系
Certificate



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100v.com.tw>

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>