


# TICG



■ Black  
■ Gray

- Material: High Quality Polyamide6
- Protective: IP 68 (EN 60529)
- Temperature Range: -40°C to + 105°C
- Short Term: up to +150°C
- Self-Extinguishing: UL94-HB  
Free of Halogen Phosphorous and cadmium
- Color: Black & Gray
- Application: Connector for control box radio box or cables from electric machine.  
water & dust, oil proof halogen free.

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>



■ G(PF) ■ M ■ Pg

- 재 질 : 고품질 폴리아미드6
- 방 수 등 급 : IP 68(EN 60529)
- 적용온도범위 : -40°C + 105°C
- 순간최대온도 : up +150°C
- 자기소화성 : UL94-HB  
Free of Halogen Phosphorous and cadmium
- 색 상 : 검정색, 회색
- 적 용 : 케이블그랜드는 분전함, 제어함, 통신헌 또는 각종 전기 기기로부터 케이블을 인출할때 사용하는 커넥터. 방수, 방진, 방유구조가 확실하고 내절연, 내충격 및 난연성이 뛰어난 커넥터.

## UNEF Thread (MIL 5015)

(dimensions in mm)

| Order No.   |             |               |            |         |         |    |      |      |      |      |      |
|-------------|-------------|---------------|------------|---------|---------|----|------|------|------|------|------|
| Black       | Gray        | Thread        | Sheet size | Øi(Min) | Øi(Max) | L1 | L    | ØO   | ØD   | SW1  | SW2  |
| TICG-U1010B | TICG-U1010G | 1/2-28UNEF    | 8S, 10S    | 3.5     | 6.5     | 10 | 43.9 | 18.4 | 25.4 | 22.6 | 18   |
| TICG-U1210B | TICG-U1210G | 5/8-24UNEF    | 10SL, 12S  | 3.5     | 6.5     | 10 | 43.9 | 20.6 | 25.4 | 22.6 | 18   |
| TICG-U1410B | TICG-U1410G | 3/4-20UNEF    | 14, 14S    | 3.5     | 6.5     | 10 | 43.9 | 24   | 25.4 | 22.6 | 18   |
| TICG-U1610B | TICG-U1610G | 7/8-20UNEF    | 16, 16S    | 3.5     | 6.5     | 10 | 43.9 | 28   | 25.4 | 22.6 | 18   |
| TICG-U1810B | TICG-U1810G | 1-20UNEF      | 18         | 3.5     | 6.5     | 10 | 43.9 | 31   | 25.4 | 22.6 | 18   |
| TICG-U2010B | TICG-U2010G | 1 3/16-18UNEF | 20, 22     | 3.5     | 6.5     | 10 | 43.9 | 35.5 | 25.4 | 22.6 | 18   |
| TICG-U2810B | TICG-U2810G | 1 7/16-18UNEF | 24, 28     | 3.5     | 6.5     | 10 | 43.9 | 42   | 25.4 | 22.6 | 18   |
| TICG-U1212B | TICG-U1212G | 5/8-24UNEF    | 10SL, 12S  | 4       | 8       | 10 | 46.2 | 20.6 | 28.8 | 25.5 | 21.3 |
| TICG-U1412B | TICG-U1412G | 3/4-20UNEF    | 14, 14S    | 4       | 8       | 10 | 46.2 | 24   | 28.8 | 25.5 | 21.3 |
| TICG-U1612B | TICG-U1612G | 7/8-20UNEF    | 16, 16S    | 4       | 8       | 10 | 46.2 | 28   | 28.8 | 25.5 | 21.3 |
| TICG-U1812B | TICG-U1812G | 1-20UNEF      | 18         | 4       | 8       | 10 | 46.2 | 31   | 28.8 | 25.5 | 21.3 |
| TICG-U2012B | TICG-U2012G | 1 3/16-18UNEF | 20, 22     | 4       | 8       | 10 | 46.2 | 35.5 | 28.8 | 25.5 | 21.3 |
| TICG-U2812B | TICG-U2812G | 1 7/16-18UNEF | 24, 28     | 4       | 8       | 10 | 46.2 | 42   | 28.8 | 25.5 | 21.3 |
| TICG-U1616B | TICG-U1616G | 7/8-20UNEF    | 16, 16S    | 7       | 12.3    | 10 | 47.2 | 28   | 28.6 | 25.4 | 25.4 |
| TICG-U1816B | TICG-U1816G | 1-20UNEF      | 18         | 7       | 12.3    | 10 | 47.2 | 31   | 28.6 | 25.4 | 25.4 |
| TICG-U2016B | TICG-U2016G | 1 3/16-18UNEF | 20, 22     | 7       | 12.3    | 10 | 47.2 | 35.5 | 28.6 | 25.4 | 25.4 |
| TICG-U2816B | TICG-U2816G | 1 7/16-18UNEF | 24, 28     | 7       | 12.3    | 10 | 47.2 | 42   | 28.6 | 25.4 | 25.4 |
| TICG-U2222B | TICG-U2222G | 1 3/16-18UNEF | 20, 22     | 12      | 18      | 10 | 53.4 | 35.5 | 38.2 | 34   | 34   |
| TICG-U2822B | TICG-U2822G | 1 7/16-18UNEF | 24, 28     | 12      | 18      | 10 | 53.4 | 42   | 38.2 | 34   | 34   |
| TICG-U3222B | TICG-U3222G | 1 3/4-18UNS   | 32         | 12      | 18      | 10 | 53.4 | 50   | 38.2 | 34   | 34   |
| TICG-U3622B | TICG-U3622G | 2-18UNS       | 36         | 12      | 18      | 10 | 53.4 | 56.5 | 38.2 | 34   | 34   |
| TICG-U3228B | TICG-U3228G | 1 3/4-18UNS   | 32         | 18      | 26      | 10 | 53.4 | 50   | 49   | 43.4 | 43.4 |
| TICG-U3628B | TICG-U3628G | 2-18UNS       | 36         | 18      | 26      | 10 | 67.7 | 56.5 | 59   | 53   | 51.6 |
| TICG-U3636B | TICG-U3636G | 2-18UNS       | 36         | 22      | 33      | 10 | 69.7 | 56.5 | 74   | 66.5 | 67   |