

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品編號	帶基 / 基材說明	膠黏劑	操作溫度	厚度 密耳 / 毫米	介電擊穿 / 耐電壓 伏特數	絕緣電阻 / 歐姆	每寸磅數 擊 / 穿每強公 度分牛頓數	伸張度 折斷時百分率	電解腐蝕係數	每寸安對土鋼數的 / 黏每附公力分牛頓數	UL 510 防燃劑	CTI 物料組合
#1350W	薄膜	厚 1mil 薄膜，具白色防燃膠黏劑；抗鬆脫、抗溶劑；用於線圈和電容器的外層封包，可在表面印刷。										
		A	130	2.5/0.06	5500	> 1*10 ⁶	20/35	75	1.0	30/3.3	yes	IIIa
#1350W	薄膜	厚 2mil 薄膜，具白色防燃膠黏劑；抗鬆脫、抗溶劑；用於線圈和電容器的外層封包，可在表面印刷。										
		A	130	3.3/0.08	7000	> 1*10 ⁶	50/88	100	1.0	30/3.3	yes	IIIa