

# HTB-1100S-25KM

## 單模雙纖收發器 百兆光纖收發器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 单模双纤 百兆外置收发器



#### 芯片

国外进口芯片  
稳定安全

#### 电源

采用1+1电源设计  
电源保护

#### 传输

超低延时传输  
更快更稳

#### 适用

能适用各种环境  
超宽范围

#### 方便

可提供热插功能  
适应性强

#### 质量

优质金属外壳  
防雷耐摔

HTB-1100S 是 10/100M 自適應快速乙太網光纖收發器。它可以實現雙絞線和光纖兩種不同傳輸介質的轉換，中繼 10/100Base-TX 和 100Base-FX 兩個不同網段，能滿足遠距離、高速、高帶寬的快速乙太網工作組用戶的需要

### 技術參數

符合 IEEE802.3u 100BASE-TX 和 100BASE-FX 標準

工作方式:全雙工/半雙工

工作波長:1310nm,1550nm

提供二個 SC 型的單模光纖埠和一個 RJ-45 埠

LED 指示燈：POWER，TX100 TXLink/ACT，FX100 FXLink/ACT，FDX

傳輸速度:100Mb/s

環境溫度:0-50°C

相對濕度:5%-90%

IP 線纜 Cat.5 UTP Cable

光纖線纜：9/125uM 單模

電源規格:輸入 AC：110-265V 輸出 DC:5V/2A 紋波 ≤50mV

採用 CWDM(波分複用)技術，通過一根光纖集中二路鏈路信號實現即時傳輸

單模光纖連接傳輸距離達 25KM

模組化結構設計(可上集中供電機架)

支援存儲轉發模式

支援全雙工/半雙工工作方式

埠支援 Auto-MDI/MDIX 自動翻轉

LED 指示燈動態回饋鏈路信號，及故障監測

支持熱插拔，即插即用

平均無故障工作時間在 5 萬小時以上

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)