

产品参数

分类	参数	取值
硬件参数	工作电压	DC 5 ~ 36 V
	工作电流	95mA@5V
	电源防护	防反接、ESD空气15KV 浪涌：4KV (8/20us) 脉冲群：1.5KV 100KHZ
	网口规格	RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应
	网口保护	ESD接触：8KV 浪涌：4KV (10/700us)
	串口支持	RS232/RS485/RS422
	串口波特率	600~230.4K (bps)
	串口保护	ESD接触：8KV 浪涌：4KV (8/20us)
软件参数	网络协议	IPV4、TCP/UDP
	IP获取方式	静态IP、DHCP
	域名解析	支持
	用户配置	网页配置、串口/网络AT指令
	Modbus	支持Modbus网关
	网页转串口	支持WebSocket通信方式的网页转串口
	自定义网页	支持
	类RFC2217	支持
	Modbus 从机	支持最多16路从机查询
	网络缓存	发送：16Kbyte；接收：16Kbyte；
	串口缓存	发送：2Kbyte；接收：2Kbyte；
流控	RTS/CTS XON/XOFF	
	注册包	支持自定义、mac、透传云注册包
	平均传输延时	<10ms
	配套软件	虚拟串口、透传云、参数设置软件
其他	标准认证	CE、FCC、ROHS
	尺寸	86*81*24mm(L*W*H)
	工作温度	-40 ~ 85°C
	存储温度	-45 ~ 105°C
	工作湿度	5% ~ 95% RH(无凝露)
	存储湿度	5% ~ 95% RH(无凝露)
	发货配件	无
	包装	静电泡沫

