

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Z-TEK[®]

专业成就品牌 · 敬业铸造精品 · 服务赢得信赖

免驱动

工业级解决方案

RS232 ⇌ TTL(5V) 通用串口转换器



RS232 信号转换到 TTL 兼容电平, 实现标准 RS232 串行接口与
部设备、仪器间的可靠通信。

外形小巧, 容易收纳



ZY099



附: TTL转3Pin接线柱



支持 Win8

电器接口: RS-232 端 DB9 孔型连接器, TTL 端 DB9 针型连接器或接线柱。

● 规格/特色



◎ 接口特性: 接口兼容 EIA/TIA 的 RS232C、TTL 标准

◎ 电器接口: RS-232 端 DB9 孔型连接器, TTL 端 DB9 针型连接器或接线柱。

◎ 工作方式: 异步全双工

◎ 传输速率: 300-115.2Kbps

◎ 外形尺寸: 63mmX34mmX18mm

◎ 使用环境: -40℃到 85℃, 相对湿度为 5% 到 95%

◎ 传输距离: 5 米

◎ Windows8 /7 /Vista /XP /2008 /2003 /2000 /98SE /98 /MAC /Linux /Wince



★ 接线柱



★ DB9母座



★ DB9公座

应用

RS-232 (DB9 母座)

Pin脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号	DCD	TXD	RXD	DTS	GND	DTR	RTS	CTS	RI

TTL 端 (DB9 公座)

Pin脚	1	2	3
信号	RXD	TXD	GND

TTL 端 (接线柱)

Pin 脚	1	2	3
信号	RXD	TXD	GND

使用示意图

