

名稱：紫銅散熱片

尺寸 15*15*1.0mm 15*15*0.5mm 還有其他尺寸可選

操作方法：

使用一片紫銅片替代原先覆蓋在 GPU 上的藍色導熱膠！

- 1) 紫銅片尺寸：長 1.5CM、寬 1.5CM、厚度 0.5-1.2MM 。
- 2) 紫銅片要平整, 不要彎曲, 表面儘量光滑。
- 3) 操作順序：
 - A. 拆機（搜索網上的拆機圖片與拆機說明書）
 - B. 使用銀色的導熱矽膠塗在 GPU 的接觸面上，以及紫銅片的上方。紫銅片的下方不用塗導熱矽膠。
 - C. 將紫銅片蓋在 GPU 上，然後蓋上本本自己的散熱模組，並鎖上螺絲。請適當調節散熱模組的平衡，確保每個晶片與散熱模組都能夠很好地接觸，這樣才能發揮出導熱效果，請注意保持顯卡核心與散熱模組接觸介面的平行，勿使接觸面傾斜造成接觸不均勻而影響實際的導熱效果！
 - D. 用新的藍色導熱膠將主機板另外一面的南北橋晶片覆蓋，以加強其散熱。
 - E. 將本本復原。請務必先清理乾淨風扇/散熱鰭片/散熱模組等位置的灰塵，然後再更換。不合適的厚度不能發揮很好的導熱效果。