

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號AFB0624HH

尺寸 60*60*25mm

軸承 雙滾珠軸承

標準電壓 24V

引線：兩線小 2P介面，如下圖

電流 0.14A

轉速 5000RPM

風量 27.55CFM

噪音：40.0 DB

保持最佳連續運行時間 8,000 小時

特點 免維護雙滾珠軸承，超長使用壽命，具備充足的散熱風量和風壓。使

用壽命：8.0000 小時（25℃，45～85%相對濕度的環境下）

風扇框架：注塑一次成型，PBT+30%玻纖+V0級阻燃劑；

風葉：注塑一次成型，PBT+30%玻纖+V0級阻燃劑；

風扇旋向：從扇葉方向看為逆時針；

運行溫度：-10 攝氏度到+70 攝氏度；

貯存溫度：-40 攝氏度到+70 攝氏度；

軸承：高精度滾珠軸承；

電源範圍：額定電源的正負 15%；

絕緣電阻：大於 500 兆歐；

耐電壓：匯漏電流 0.5mA 500V/1 分鐘；

工作壽命：環境溫度 25 度時 80000 小時