

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

本公司所有系列產品均獲得瑞士SGS權威認證機構認證，符合歐盟RoHS、PFOS/PAOS、REACH等標準



DRG33

★白色平價型導熱膏★

產品特色：物美價廉，適用一般電子電器類產品！





規 格

項目	單位	環境	測試方式	測試結果
顏色	No	25℃	目測	白色
熱傳導系數	W/m-K	No	ROCT8.140-82	>0.65
熱阻抗	℃-in ² /W	No	ROCT8.140-82	<0.262
比重	No	25℃	ASTM D1475	2
蒸發量	%	150℃/24Hours	Fed.Std.791	0.001
析油量	%	150℃/24Hours	Fed.Std.791	0.05
絕緣常數	No	100Hz	ASTM D150	5.1
粘度	No	25℃	—	不流動
錐入度	1/10mm	25℃	GB/T-269	380 ± 10
瞬間耐溫度	℃	No	No	-50 ~ 240℃
工作溫度範圍	℃	No	No	-30 ~ 150℃

成 份

矽化合物	35%
碳化合物	35%
氧化金屬化合物	30%

★包裝方式介紹★

包裝類別	容量 (最大)	備註
 大針管裝	30g	15支/盒
 軟管裝	25g	24支/盒
 長針管裝	0.5g	150支/盒
 大罐裝	30g, 150g, 1kg	裝箱
 小罐裝	30g	48罐/盒
 短針管裝	1.5g	100支/盒
 迷你包裝	0.5g	1000袋/盒