

一、產品圖面/尺寸 (Drawings and Dimensions)



尺寸 DIMENSIONS

(單位 UNIT : mm)



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

ROTATION DIRECTION: COUNTER-CLOCKWISE



NOTE
WIRE:UL1571 AWG#30
LINE1:RED WIRE----- (+)
LINE2:BLACK WIRE---- (-)



二、產品規格/特性 (Specification and Features)

規格 SPECIFICATIONS

型 號 Model Number	RFB3004	
品 名 Product Name	薄側流扇 Slim Blower	
額定電壓 Rated Voltage (VDC)	3.3	5.0
運轉電壓 Operating Voltage (VDC)	2.8 ~ 3.6	4.5 ~ 5.5
額定電流 Rated Current (mA)	40 (max:50)	57 (max:70)
轉 速 Rotation Speed (RPM)	6,000±20%	8,500 ± 20%
風 量 Air Flow (CFM)	0.57	0.79
靜 壓 Static Pressure (mmAq)	3.71	7.48
噪 音 Noise (dB(A)) at 1m	17.2	25.7
絕緣強度 Insulation Resistance	10MEGA. Ω Min. at 500VDC (between frame and (+) terminal)	
耐壓強度 Dielectric Strength	5mA Max. at 500VAC、60Hz、One Minute (between frame and (+) terminal)	
壽 命 Life Expectancy (hours)	25,000 at 45°C	
認 證 Compliance	CE、RoHS	
耐水耐塵 IP Rating	IP58	
重 量 Weight (g)	4.79	
保護 Protection	☒ 鎖住保護 Lock rotor ☒ 自動重啟 Auto Restart ☒ 極性保護 Polarity	

*規格視實際情況更動不作另行通知。Specifications subject to changes without notice.

**運作環境溫度 Operating Temperature : -10°C ~ +60°C

***儲存溫度 Storage Temperature : -20°C ~ +70°C

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

風量—靜壓圖 PERFORMANCE CURVE

