

3M-1211-3	3M防尘面具组合1211 套装(三件套) 1210半面罩1只 +1700滤棉承接座1个 +1701CN滤棉2片
-----------	---

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



产品介绍 >>>

3M



- 【品名】：3M1211防尘面具组合(三件套)
- 【配置】：1200半面罩+1700滤承接座+
1701CN滤棉
- 【功能防护】：颗粒防护面具
- 【产品标准】：中国GB2626-2006 KN90标准
- 【包装规格】：20袋/箱 ID:yuan_1
- 【保质期】：5年
- 【重量】：83克
- 【适用范围】：适用于矿山、铸造金属冶炼打磨
及化工等作业产生的粉末防护

3M 1211颗粒物呼吸防护套装

研磨、打磨、焊接、铸造、冶炼及投料等作业会产生大量粉尘。长期工作在污染环境吸入粉尘，可能导致包括肺部在内的各种呼吸系统疾病，因此需要佩戴防尘面罩，使用滤棉来过滤粉尘。

3M 1211颗粒物呼吸防护套装是一款经济型的呼吸防护产品，符合中国GB2626-2006 KN90标准，对非油性颗粒物的过滤效率不低于90%；套装便于选择、携带和存放，有效保护劳动者的身体健康。



产品名称	1211颗粒物呼吸防护套装	1701CN KN90颗粒物滤棉
货号	XH003828593	XH003822927
包装	10套/箱，每套内含1210半面罩1个， 1700滤棉承接座1个及1701CN滤棉2片	10片/袋，50袋/箱=500片/箱
应用环境	适合于煤尘、水泥尘、木粉尘、打磨粉尘、陶瓷粉尘等低毒性颗粒物的防护	

产品组合 >>>

性价比高
防尘套装价格仅25元左右
符合中国LA标准
国际品牌

TPE橡胶材质
面部贴合柔和
成型好，密合
无气味



轻便
小巧、紧凑，仅45.2克
重量轻，适宜长时间佩戴

专利扣合
紧密、密合

简易头带
便于与安全帽佩戴，休
息时可悬垂，颈部舒适（防尘版）

三件套搭配

1210半面罩



1700滤棉承接座
双侧百叶窗设计
通气顺畅有效延长滤棉使用寿命



1701CN滤棉
含2杆1701滤棉
此棉有静电吸附功能
能吸收极细颗粒，更
能体现出效果卓越





双侧百叶窗式进气口设计，进气顺畅



侧开设计，便于滤棉更换
新滤棉支撑，延长滤棉使用寿命



上下滤棉盖 错位设计，
显示滤棉被扣压痕迹，安全无泄漏



高效静电滤棉，呼吸阻力低





相关知识



1211颗粒物呼吸防护组合

性能	优势	好处
根据亚洲人脸型设计面罩	适合中国人脸型	密合性好
面罩紧凑轮廓设计	不阻挡视线	视野好，与其他PPE兼容性好
进口TPE贴面材料	无异味	安全舒适
滤棉承接座双百叶窗进气口	进气量大，防止火花和湿气进入	进气通畅，有效延长滤棉使用寿命
超轻设计	颈部受力小，适合长时间佩戴	佩戴舒适
滤棉承接座侧开，且固定卡槽	便于单手操作	方便滤棉安装
中国GB2626-2006 KN90认证	产品合规、品质保证	放心使用
高效静电滤棉	颗粒物静电吸附能力强	呼吸阻力低，有效防护低毒颗粒物
简易头带设计	头部压力小	可方便配合安全帽佩戴

滤棉安装方法



图1



图2




图3



图4



图5



图6

面罩初次佩戴可参考以下步骤：

 1 稍微低头，将头带套在头的后方正中，拉住搭扣拉底部的头带将面罩罩住口鼻固定于面部。 方法A	 1 将头带套在脖子后面，拉住搭扣拉底部的头带将面罩罩住口鼻固定于面部。 方法B
 2 将底部头带拉到脖子后面，钩住搭扣。 方法A	 2 将底部头带拉到头的后方正中，钩住搭扣。 方法B
 3 适当拉紧头带的两端调整松紧度。 方法A	 3 适当拉紧头带的两端调整松紧度。 方法B
 4 调整面罩至脸上舒适位置，如有必要，可重新调整头带。	 5 进行负压力密封性测试：将手掌盖住滤毒盒进气接座的橡胶开口，轻轻吸气。如果面罩有轻微塌陷，同时面部和面罩之间无漏气，即说明面罩佩戴合适。

面罩初次佩戴，并将头带调整到适当长度后，再次佩戴还可参考以下步骤：

ID: yuar

- 

勾住头带搭扣并套在脖子后面。
- 

将底部头带拉到头的后方正中，将面罩罩住口鼻固定于面部。
- 

调整面罩至脸上舒适位置，如有必要，可重新调整头带。
- 

进行负压力密封性测试：将手掌盖住滤毒盒进气接座的橡胶开口，轻轻吸气。如果面罩有轻微塌陷，同时面部和面罩之间无漏气，即说明面罩佩戴合适。

ID: yuar