



- 指示燈光源使用壽命長，  
內置8個高亮度LED發光二級管
- 360°高透光結構，燈罩外部無陰影無死角
- 採用模塊化安裝方式，不需要工具組裝
- 專利設計，提升亮度及方便組裝
- 採用外型美觀實用的固定栓
- 警示頻率：60~80次/分
- 主要材料：燈罩-PC、燈座-ABS，支架-鋁
- 防油浸蝕材質
- 防護等級：IP54、IP65



您可以選擇模塊形式，方便您的庫存控管，及方便您採購替換料件。不需某一燈層電路故障或燈層失靈而購買整套產品，使您維修及庫存成本降到最低。

### 支架結構

支架形態	S型	T型	L型	R型
<b>結構示意圖</b> H表示支桿實際長度； h表示客戶所選擇支架長度。				

燈層訂貨範例 結構圖編號:M4(見74頁)

05	30	Y	DW	L	H
系列號	外徑	燈層顏色	供應電壓	燈號顯示	防護等級
05	Φ 30mm	■ R=紅	DW=12~24VDC	L=長綠	H=IP65
		■ Y=黃		F=閃綠	省略=IP54
		■ G=綠			
		■ B=藍			
		W=白			

備註：1.僅提供DW12~24VDC超亮型。  
 2.30mm閃亮燈罩模塊無法切換長亮，需單獨訂購。

### 支架訂貨範例

05	30	TB	S	01	K	H
系列號	外徑	支架	支架形態	支架長度	殼體顏色	防護等級
05	Φ30mm	TB	S=S型	01=10mm	W=白色	H=IP65
			T=T型	10=100mm	K=黑色	省略=IP54
			L=L型	25=250mm		
			R=R型			

備註：30mm支架標準配備已接上0.5米線。

### 警示燈訂貨範例 結構圖編號:M1(見84頁)

05	30	RYG	DW	S10	W	L	H
05系列號	外徑	燈層顏色	供應電壓	支架型態	殼體顏色	燈號顯示	防護等級
05	Φ30mm	■R=紅	DW=12~24VDC	S01、S10、S25	W=白色	L=長亮	H=IP65
		■Y=黃		T01、T10、T25	K=黑色	F=閃亮	省略=IP54
		■G=綠		L01、L10、L25			
		■B=藍		R01、R10、R25			
		W=白					

16mm 控制開關

22/25/30mm 控制開關

不銹鋼開關  
16/22mm

多層式警示燈  
30/50/70mm

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>