

FSPHW22096

48 顆 F5 紅外監控輔助燈

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特性：

- 1、防水外殼，美觀大方，安裝方便，使用波長為 850nm，適合各款攝像機；
- 2、夜間照明電源輸入 DC 12V 2A，耗電小，光照率高，使用壽命長。
- 3、紅外燈開啓由 CDS 自動控制，接通電源後，環境照度低於 10LUX 時自動開啓，反之自動關閉，靈敏度高，節能效率好。
- 4、室外防水設計，帶有小支架，安裝方便，室內外可用。

相關尺寸：

直徑:6.5cm 深度：5.5cm 支架：5cm 延長線：約 55cm

本燈淨重：0.5KG；照射距離：30 米；F5 燈：48 顆

照射角度：90 度-10 米；60 度-15 米；45 度-20 米 (以上照射距離前提條件是在室內標準環境下)

經驗推薦： 1/3 CCD 情況下，2.8-4MM 選用 90 度，6MM 選用 60 度，8MM 選用 45 度，12-16MM 選用 30 度，25MM 及以上選用 15 度，此項僅供參考。同樣規格的燈發光角度越大照射距離越近，發光角度越小照射距離越遠，選擇角度的時候應以紅外燈角度匹配攝像機鏡頭視場角為原則。描述中的照射距離均為可選最小角度下的室內理論照射距離，實際中的照射距離與安裝環境及攝像機的感紅外能力均有關係。

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)