

LED-2923M 20LED 彎管人感節能燈泡附電源線



特 長

- ◎直接插於AC110V插座上即可使用。
- ◎彎管設計，可隨所需感應角度調整，全方位使用。
- ◎彎管長6.8公分，電線長70公分。
- ◎移動式設計。可依所需之位置、地點裝設。
- ◎本體固定座之兩邊各設有螺絲孔位，方便螺絲固定用。
- ◎附贈插頭保護套，方便當插頭拔除不使用時，將其套入插頭刀刃，可保護刀刃不受氧化影響使用品質。
- ◎產品內置20顆高亮度白光LED燈，使用AC110V(交流電)。
- ◎在夜間或光線昏暗時隨人體感應亮燈，感應角度約90度(左右各45度)。
- ◎光線充足時，LED燈泡呈現待機狀態，不會亮。
- ◎因LED的壽命約2萬小時，極為耐用，消耗電力又少，十分經濟實惠。
- ◎持續亮燈時間約為15秒。
- ◎本產品僅適合輔助照明及短暫照明，不適合完全照明使用。

使用說明

◎光敏+人感模式：

產品內置20顆白光LED燈泡：當光線不足時人在左右約90度範圍內移動時，LED會自動亮起，時間持續15秒；25°C室溫下，感應距離5米。(當室溫在25°C~30°C左右時，距離為4~5M；當室溫在30°C~35°C時距離為2M以下，當室溫在35°C以上時，感應失效。)

*持續亮燈時間：第一次感應後亮燈15秒，在燈未熄滅時再次感應時，亮燈時會再順延。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

感應範圍



安裝方式



規格

- 電 壓：AC110V~60Hz
- 消耗電力：1W MAX.
- 材 質：銅、塑膠、電子零件
- 光 源：高亮度白色LEDX20
- 色 溫：6000K~7000K(正白光)
- 照 度：15000LUX以上(正白光)
- 同等亮度的鎢絲燈泡瓦數：25W
- 使用壽命(使用小時)：20000H(持續亮燈時間, 不包含待機時間)
- 線 長：70cm
- 彎管長度：6.8cm

注意

- 裝設本產品前，請將電源或開關關閉再裝設。
- 裝設完畢測試時，人員請勿於感應範圍內停留觀測，以免造成感應誤判，影響測試之準確性。
- 因所附之電線只有70公分長，如果所裝設之地方較高，請另行使用延長線或其他合格之電線接續使用。
- 請勿撞擊、施加外力、造成裂痕。(破損的原因)
- 請勿私自改造使用(引致故障、破損的原因)
- 停電時無法使用。
- 內置之LED燈泡無法更換。
- 敬請理解產品的規格外觀可能有變更而無告知的情形。
- 製造上期待完善無瑕，屬一有不良的情形，將會以新品予以更換。
- 產品第一次通電使用時，會有閃爍3次之現象，屬正常情況，敬請放心使用。
- 產品安裝使用盡量避免在抽風機或空調口以避空氣對流較大而影響。
- 請理解各電子零件製程有所不同，所以持續亮燈會有20%以下之誤差(12~18秒)。

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)