

監控攝像頭 監控 高清 監控攝像機 900 線 雙燈陣列紅外防水

日夜監控 夜視超強

型號: ST-408-B

STJIATU®

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



顏色: 彩色

鏡頭焦距: 6mm

監控攝像機鏡頭: 標準

感光面積: 1/4 寸

有效距離: 30 米以上

臺灣晶元燈板, 成像靈敏度高, 畫質清晰。安裝簡便, 磁干擾能力強, 使用壽命久。

攝像頭內層優質的設計散熱方案, 解決了紅外攝像機散熱不良的缺點: 在它工作期間, 熱量及時散走, 從而避免熱量過高而導致產品快速老化, 穩定工作, 延長整機工作壽命。

日夜兩用型攝像機, 溫度低也不易起霧。

鏡頭作為攝像機的眼睛, 當然要選用最好的, 不管是標識、通光孔徑還是感光玻璃全是最優質的原材料。

採用臺灣鉭電容 (黃色部分) 穩定性大大增強, 發熱量小, 清晰度高, 畫面流暢性好, 圖像輪廓清晰, 低照度時噪點小。

- **解析度：高清 900 線**

- **工作電源：DC 12V2A**

- 外殼材料：鋁合金

- 成像色彩：彩轉黑

- 紅外線波長：850nm

- 有效距離：80 米

- 陣列燈：2 顆

- 視頻輸出：1.0VP-P75Ω(BNC)

- 最低照底：0LUX（紅外燈開啓）

- 整機畫面純淨，清晰度高，可選配不同鏡頭

- **鏡頭多種可選：4mm、6mm（默認）、8mm、12mm、16mm、25mm**

- **自帶 IRCUT**：修正白天偏色問題，日夜切換雙濾鏡，夜間、陰暗交接處不偏色，

自動彩轉黑功能，實現晝夜監控

- **防水等級：IP66**（室外惡劣環境下可以使用）

- 適用環境：室內、室外

- 最新節能電路，低功耗，發熱量小，有效延長機器使用壽命

- 毛重：約 0.66kg