

電磁接觸器 | P系列



機 種				非可逆	S-P11(S)	S-P12(S)	S-P15(S)		
				可逆	S-2×P11(S)	S-2×P12(S)	S-2×P15(S)		
額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單相	100~110V	0.55/12	0.55/12	0.75/16		
				200~220V	1.1/12	1.1/12	1.5/16		
			三相	200~220V	3/12	3/12	3.7/16		
				380~440V	4/9	4/9	5.5/12		
				500~550V	4/7	4/7	5.5/10		
				AC 1級電阻性負載 (A)				20	20
	連續通電電流 (Ith) (A)				20	20	30		
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三相	240V	3.5/13	3.5/13	4.5/18		
				440V	5.5/12	5.5/12	7.5/16		
				550V	5.5/9	5.5/9	7.5/13		
				660V	5.5/7	5.5/7	7.5/9		
			AC 1級電阻性負載 (A)				20	20	30
			連續通電電流 (Ith) (A)				20	20	30
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單相	110~120V	0.5/9.8	0.5/9.8	1/16		
				220~240V	2/12	2/12	3/17		
			三相	220~240V	3/9.6	3/9.6	5/15.2		
				440~480V	7.5/11	7.5/11	10/14		
				550~600V	10/11	10/11	10/11		
			AC 1級電阻性負載 (A)				24	24	30
			連續通電電流 (Ith) (A)				24	24	30
			NEMA等級				0	0	0
	補助接點	接點構成	非可逆		標準	1a	1a1b	1a	
					特殊	1b	2a(2b)	1b	
可逆				標準	2×1b	2×1a1b	2×1b		
				特殊	—	—	—		
IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)		AC 12級 交流抵抗負載		110V	6	6	6		
				220V	5	5	5		
				440V	3	3	3		
				550V	3	3	3		
			連續通電電流 (Ith) (A)				16	16	16
補助接點等級 (UL)				A600	A600,P600	A600			
性能	機 械 壽 命 (萬次)				500	500	500		
	電 氣 壽 命 (AC3級) (萬次)				100	100	100		
	開 閉 頻 度 (次/小時)				1200	1200	1200		
附屬裝置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20	AP-20	AP-20		
				1a1b	AP-11	AP-11	AP-11		
				2b	AP-02	AP-02	AP-02		
			4P	4a	AP-40	AP-40	AP-40		
				3a1b	AP-31	AP-31	AP-31		
				2a2b	AP-22	AP-22	AP-22		
		側裝式			1a1b	APS-11	APS-11	APS-11	
		使用之熱動過電流繼電器		二素子	TH-P12(S)	TH-P12(S)	TH-P12(S)		
				三素子	TH-P12E(S)	TH-P12E(S)	TH-P12E(S)		
			欠相型	TH-P12PP(S)	TH-P12PP(S)	TH-P12PP(S)			
	線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)				◎	◎	◎		
機 械 連 鎖 組				MPU-11	MPU-21	MPU-11			

電
磁
接
觸
器

特 點

SP

系列

MS

系列

其 他

系列

線 圈

TH

系列

EYD

系列

選 定

其 他