

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



NITECORE®

3A SC2 智能迅充充电器
快速充电 总输出电流 5A | 每槽最高 3A

- 0.5A/1A/2A/3A 充电电流可选
- 为 IMR 电池优化的充电程序
- IMR 电池修复功能
- 根据电池容量自动选择充电电流

NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A



智能快充，迅雷不及

智能迅充充电器 SC2 提供单槽高达 3A 的电流输出。只需要 1.5 小时就能将容量为 3000mAh 的锂电池充满。高效快充，快人一步。

3A
快速充电
单槽高达 3A 电流输出

1.5h
充满 3000mAh 的锂电池

NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A



3A 2A 1A 0.5A

自由掌控，一键切换

SC2 智能迅充充电器可提供 0.5A/1A/2A/3A 充电电流功能，高效充电，由你掌控。

NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A

为 IMR 电池优化的充电程序

由于 IMR 电池的内阻比普通的锂离子充电电池要低很多，因此，使用一般锂电池充电器对 IMR 电池进行充电时，很有可能会引起过度充电的问题，甚至引发安全风险。SC2 智能迅充充电器引进优化改善充电程序，针对 IMR 电池充电状态进行全面优化设计和全程严密监控，确保 IMR 电池的充电截止电压在安全范围内。安全性能大大升级，大幅度延长电池寿命。



NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A



IMR 电池修复功能

当 IMR 电池过放到 0V 时，充电器会通过八个 LED 灯同时闪烁指示该电池为不可以再充电。这时可直接长按对应槽上方的按键，直至第一格电量指示灯闪烁，即可进入修复模式。

NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A



智能检测，安全放心

SC2 智能迅充充电器能自动检测不可充电锂电池，智能检测，安全放心。



注：
制造商对于不可充电锂电池的标识为保护消费者安全。
主要材料为铝壳锂电池（如 18650 电池等）和镍氢电池，
以防止用户误将不可充电锂电池（如 18650 电池）放入充电器进行充电，
产生安全隐患。
由于锂电池材料不同，锂电池部分不可充电锂电池无法被识别出来，
所以锂电池部分锂电池不可充电锂电池放入充电器进行充电。

NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A

有我在手，充电无忧

SC2 智能迅充充电器能根据电池容量自动选择充电电流功能

- 短按所选电池槽的按键进入可选模式，
- 长按 C 键进入电流选择模式：



若为大容量电池（如 18650）
长按不放手柄 4 种充电电流
档循环切换；

- 选好合适的充电电流后松开按键，再次短按相应槽的按键即可退出可选模式并根据所选参数自动进入正常充电。





NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A

强大兼容  USB 充电
所有 USB 设备充电

当 CH2 槽不插充电电池或 CH2 槽电池已满电状态下可直接对 USB 设备进行充电

2100 mA USB 最大输出电流



NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A

电池防反接防短路保护功能
当电池反接或短路时，八个 LED 灯闪烁报警提示用户并停止充电。



NITECORE®
SC2 智能迅充充电器
总输出电流 5A | 每槽最高 3A

 **优质材料，保障安全**
SC2 智能迅充充电器提供全面的安全防护材料，采用 PC 防火阻燃材料制造，使用安全。

