

冷陰極燈管初期特性				
	勝特力材料 886-3-5753170			
	胜特力电子(上海) 86-21-34970699			

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一、燈管型號：FC EX-D / 26234 白色

二、特性

No.	項 目	代 號	單 位	規 格	備 註
1	輸入電壓	V in	V	依使用變頻器規格而定	
2	輸入電流	I in	mA	依使用變頻器規格而定	
3	燈管電力 (參考值)	W	W	2.70 ± 0.30	
4	燈管電壓 (參考值)	VL	Vrms	450 ± 40	
5	燈管電流	IL	mA	6.00 ± 0.1	
6	起動電壓	Vst	Vrms	25°C 時 540max 0°C 時 1060max	
7	輝度	B	nit (cd/m²)	18000 ±15%	
8	有效發光長度	L	mm	180 ±2	
10	色度座標	X Y		0.307 ±0.015 0.303 ±0.015	
11	點燈穩定時間	Ts	秒	180 (max)	
12	壽命		Hr	15000 ± 1000	

Remark :

- The above characteristic shall be lighted at constant lamp current (5mA) and at 25°C.
- The effective length of which luminance is not less than 50% as against the tube center luminance.