

Auto-Pir-LED-Light LED 節能燈

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品顏色有：紅、綠、白、銀、黑、藍

產品尺寸：燈的直徑約 75MM, 高度約 45MM

相對其他人體感應燈突出優點：照明時間可以調節，明暗環境可以調節，燈的亮度可以調節
安裝固定方便，三種固定底座方式：

- 一、採用螺釘固定（另行購買）
- 二、採用強力磁鐵吸住（便於隨時移動）
- 三、強力雙面膠

一、新技術介紹：

- 1· 燈光技術特點：使用高效率的新型白光 LED 技術。具有高效、省電、壽命長、無輻射、節約能源，環保、防爆，冷發光，適合各種場所使用的優點。
- 2· 感應技術特點：採用先進的人體熱紅外線檢測感應技術，不同於聲控，觸摸等傳統常見的技術，具有高靈敏，抗干擾，無聲，反應速度快，感應距離長，本身不發任何類型的輻射，器件功耗很小，隱蔽性好，價格低廉。
- 3· 電源技術：使用專利的 DC-DC 升壓穩壓技術，採用雙單元 3V 並聯電源驅動（即使用兩節 AAA 電池即可工作，使用四節 AAA 電池工作時間更長久），保證 LED 燈的亮度均勻。
- 4· 電壓檢測技術：電池低電壓檢測技術。（紅色 LED 亮表示電壓低，紅色 LED 亮的同時白色 LED 閃亮表示需要換電池）
- 5· 安裝便捷：具有專利的雙面底座，方便移動。

二、產品特點：（時尚、精緻、省電、便捷，安裝方便，無需佈線）

“精緻，素雅，高科技”，是家居的一時尚精品，給你的生活帶來了便捷。同時也是戶外野營，聚會的好幫手。

三個“可以”：◆時間可以調節；◆明暗環境可以調節；◆燈的亮度可以調節

三個“超級”：◆超低功耗；◆超長待機；◆超級靈敏

兩個“便利”：◆見人就亮，無需佈線；◆雙面底座，方便移動

三、技術規格：

1. 超低功耗設計，器件採用進口優質的表貼元件，自主研發專利產品。
2. 感應角度:90 度，感應距離>3.5M。
3. 可以根據週期環境的明與暗來調節燈開與關。
4. 照亮時間有四種：20 秒、60 秒、90 秒、常亮（作為常亮燈使用）。
5. 使用 6 顆超高亮度的照明 LED，壽命 8 萬小時以上,有效照明面積：>3 平方米。
6. 使用高能的 AAA(7 號)鹼性電池 4 顆，可使用充電電池，（請勿使用品質不良或變質的電池）。電池壽命：4 顆 AAA 鹼性電池電量為 2600mah, 若使用 20 秒延遲，估計平均每天累計使用 0.2 小時，可持續使用 2~3 個月；待機最長可達：5 個月。常亮可達 36 小時。
7. 本機具有升壓、穩壓功能，電池超低電壓啓動。
8. 低電壓警示：當紅色的 LED 燈亮起來，表示電池電壓偏低了，請及時更換電池。
9. 3V 電源，正常工作電流低於 65 毫安培；靜態待機電流低於 0.35 毫安培。
10. 用戶可以自己調節燈的亮與暗。
11. 產品保質 1 年。
12. 安裝說明：本線路板適合於直立安裝，放置於走道、走廊、樓梯、地下室、車庫，油庫等沒有燈光的室內或不能使用高壓電源的地方。
13. 安裝高度：2.5 米；也可直接放在地面上。
14. 本 LED 節能人體感應小夜燈有三種固定底座方式：
 - 一、採用螺釘固定（另行購買）；
 - 二、採用強力磁鐵吸住（便於隨時移動）；
 - 三、強力雙面膠（另行購買），方便用戶安裝。
15. 尺寸：燈的直徑約 $\phi 75\text{MM}$ ，高度約 45MM。固定蓋的直徑約 $\phi 85\text{MM}$ ，高度約 5MM。
18. 請勿靠近電磁波，請勿放置于水中，勿使用化學性洗滌，請勿直接照射眼睛（適合年齡為 8 歲以上）放置高處，請注意將產品固定好，以免掉落。
19. 工作環境：溫度：-5°C~40°C;濕度：5%~95%(無霜)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)