

HALOGEN LAMPS


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

ハロゲンランプ

JCD 光学用ダブルコイルタイプ Optical-Double Coil



JCD 光学用ダブルコイルタイプ Optical-Double Coil



G5.3 Base

| 品名 Lamp Type | ANSI | 定格電圧(V) Rated Voltage | 消費電力(W) Power Consumption | 寸法(mm) Dimensions | | | 全光束(lm) Light Output | 色温度(K) CCT | 定格寿命(h) Rated Life | フィラメント タイプ Filament Type | 点灯方向 Burning Position | Fig. No. |
|--------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------|------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | A(Max.) | B(Max.) | C | | | | | | |
| JCD 100V 500W C/LD | | 100 | 500 | 22 | 62 | 36.5 | 12500 | 3150 | 150 | CC-6 | BD | 1 |
| DVY 120V 650W | DVY | 120 | 650 | 24 | 62 | 36.5 | 20000 | 3400 | 25 | CC-6 | BD | 1 |

GX9.5 Base

| 品名 Lamp Type | ANSI | 定格電圧(V) Rated Voltage | 消費電力(W) Power Consumption | 寸法(mm) Dimensions | | | 全光束(lm) Light Output | 色温度(K) CCT | 定格寿命(h) Rated Life | フィラメント タイプ Filament Type | 点灯方向 Burning Position | Fig. No. |
|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | A(Max.) | B(Max.) | C | | | | | | |
| JCD 100V 300WC/T | | 100 | 300 | 20 | 65 | 37 | 7500 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 4 |
| JCD 100V 300WB/T | | 100 | 300 | 20 | 65 | 37 | 6700 | 3050 | 300 | CC-6 | BD | 4 |
| JCD 100V 500WB/T | | 100 | 500 | 20 | 65 | 37 | 10500 | 3050 | 500 | CC-6 | BD | 4 |
| JCD 100V 500WC/T | | 100 | 500 | 20 | 65 | 37 | 12500 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 4 |
| JCD 100V 650WC/T | | 100 | 650 | 20 | 65 | 37 | 17500 | 3200 | 200 | CC-6 | BD | 4 |

G6.35 Base

| 品名 Lamp Type | ANSI | 定格電圧(V) Rated Voltage | 消費電力(W) Power Consumption | 寸法(mm) Dimensions | | | 全光束(lm) Light Output | 色温度(K) CCT | 定格寿命(h) Rated Life | フィラメント タイプ Filament Type | 点灯方向 Burning Position | Fig. No. |
|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | A(Max.) | B(Max.) | C | | | | | | |
| JCD 100V 100W SX | | 100 | 100 | 13.5 | 50 | 30 | 2100 | 3050 | 100 | CC-6 | BD | 2 |
| JCD 100V 150W SX | | 100 | 150 | 13.5 | 50 | 30 | 3300 | 3075 | 300 | CC-6 | BD | 2 |
| JCD 120V 150W SX | ESY | 120 | 150 | 13.5 | 50 | 30 | 3300 | 3050 | 200 | CC-6 | BD | 2 |
| JCD 100V 250W SX | | 100 | 250 | 16 | 50 | 33 | 6000 | 3050 | 300 | CC-6 | BD | 2 |
| JCD 100V 300W SX | | 100 | 300 | 16 | 50 | 33 | 6900 | 3100 | 300 | CC-6 | BD | 2 |
| DRA 120V 300W | DRA | 120 | 300 | 16 | 50 | 33 | 6900 | 3100 | 300 | CC-6 | BD | 2 |

G9.5 Base

| 品名 Lamp Type | ANSI | 定格電圧(V) Rated Voltage | 消費電力(W) Power Consumption | 寸法(mm) Dimensions | | | 全光束(lm) Light Output | 色温度(K) CCT | 定格寿命(h) Rated Life | フィラメント タイプ Filament Type | 点灯方向 Burning Position | Fig. No. |
|-------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------|----|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | A(Max.) | B(Max.) | C | | | | | | |
| JCD 100V 1000WC/Z | | 100 | 1000 | 32 | 95 | 62 | 28000 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 5 |
| JCD 100V 1000WB/Z | | 100 | 1000 | 32 | 95 | 62 | 24000 | 3050 | 800 | CC-6 | BD | 5 |

G6.35 Base ^{15x19} _{20x19}

| 品名 Lamp Type | ANSI | 定格電圧(V) Rated Voltage | 消費電力(W) Power Consumption | 寸法(mm) Dimensions | | | 全光束(lm) Light Output | 色温度(K) CCT | 定格寿命(h) Rated Life | フィラメント タイプ Filament Type | 点灯方向 Burning Position | Fig. No. |
|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------|------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | A(Max.) | B(Max.) | C | | | | | | |
| JCD 100V 200WC/L | | 100 | 200 | 22 | 63 | 37 | 5000 | 3200 | 50 | CC-6 | BD | 1 |
| JCD 100V 300WC/L | | 100 | 300 | 22 | 63 | 37 | 7500 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 1 |
| JCD 120V 300WC/L | | 120 | 300 | 22 | 62 | 37 | 7350 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 1 |
| JCD 100V 500WC/L | | 100 | 500 | 22 | 62 | 37 | 12500 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 1 |
| JCD 100V 650WC/L | | 100 | 650 | 22 | 62 | 37 | 17500 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 1 |
| JCD 120V 650WC/L | | 120 | 650 | 22 | 62 | 37 | 16200 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 1 |
| JCD 220V 650WC/L | | 220 | 650 | 24 | 62 | 37 | 16200 | 3200 | 50 | 2CC-8 | BD | 3 |
| JCD 240V 650WC/L | | 240 | 650 | 24 | 63.5 | 36.5 | 16500 | 3200 | 50 | 2CC-8 | BD | 3 |

GY9.5 Base

| 品名 Lamp Type | ANSI | 定格電圧(V) Rated Voltage | 消費電力(W) Power Consumption | 寸法(mm) Dimensions | | | 全光束(lm) Light Output | 色温度(K) CCT | 定格寿命(h) Rated Life | フィラメント タイプ Filament Type | 点灯方向 Burning Position | Fig. No. |
|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------|------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | A(Max.) | B(Max.) | C | | | | | | |
| JCD 100V 300WC/C | | 100 | 300 | 22 | 62 | 36.5 | 7500 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 6 |
| JCD 100V 500WC/C | | 100 | 500 | 22 | 62 | 36.5 | 12500 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 6 |
| JCD 100V 650WC/C | | 100 | 650 | 22 | 62 | 36.5 | 15000 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 6 |
| JCD 120V 650WC/C | BHC | 120 | 650 | 22 | 62 | 36.5 | 16200 | 3200 | 150 | CC-6 | BD | 6 |




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6