




分光分布 ブラックライト (BL)



●スタータ形

種別	形式	JANコード (下6桁)	品名コード	定格ランプ 電力(W)	寸法(mm)		質量 (g)	口金	ランプ 電流(A)	紫外線出力 (W)	定格寿命 (時間)	適合点灯管	適合電子 点灯管	標準梱包 単位(本)
					管長	管径								
4形	FL 4BL	283754	6201-7520	4	134.5	15.5	15	G5	0.162	0.3	3,000	FG-7E, FG-7P	—	10
6形	FL 6BL	283761	6201-7521	6	210.5	15.5	22	G5	0.147	0.7	3,000	FG-7E, FG-7P	—	10
8形	FL 8BL	283778	6201-7522	8	287	15.5	27	G5	0.170	1.2	3,000	FG-7E, FG-7P	—	10
10形	FL 10BL	283785	6201-7523	10	330	25.5	56	G13	0.230	1.4	5,000	FG-7E, FG-7P	FE1E	10
15形	FL 15BL	283792	6201-7524	15	436	25.5	72	G13	0.300	2.1	5,000	FG-1E, FG-1P	FE1E	10
20形	FL 20S-BL	283808	6201-7525	20	580	32.5	130	G13	0.360	3.2	7,500	FG-1E, FG-1P	FE1E	10

高い捕虫効果のある特殊蛍光体のランプです。

ブラックライト〈BL〉

特長

- 特殊蛍光体による紫外線(最大波長369 nm)の放射で、昆虫の好む光を発します。

用途

- 捕虫器(電撃殺虫器など)用の光源
- 光化学反応用
- 蛍光装飾照明用

安全上の注意

- 近距離照射で長時間作業する場合は、安全のため眼鏡をかけてください。

勝 特 力 材 料 886-3-5753170


勝 特 力 電 子 (上 海) 86-21-34970699

勝 特 力 電 子 (深 圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw



分光分布 ブラックライトブルー (BL-B)



●スタータ形

種別	形式	JANコード (下6桁)	品名コード	定格ランプ 電力(W)	寸法(mm)		質量 (g)	口金	ランプ 電流(A)	紫外線出力 (W)	定格寿命 (時間)	適合点灯管	適合電子 点灯管	標準梱包 単位(本)
					管長	管径								
4形	FL4BL-B	283815	6201-7530	4	134.5	15.5	17	G5	0.162	0.25	2,000	FG-7E, FG-7P	—	10
6形	FL6BL-B	283822	6201-7531	6	210.5	15.5	21	G5	0.147	0.6	2,000	FG-7E, FG-7P	—	10
8形	FL8BL-B	283839	6201-7532	8	287	15.5	30	G5	0.170	1.0	2,000	FG-7E, FG-7P	—	10
10形	FL10BL-B	283846	6201-7533	10	330	25.5	62	G13	0.230	1.2	3,000	FG-7E, FG-7P	FE1E	10
15形	FL15BL-B	283853	6201-7534	15	436	25.5	81	G13	0.300	2.0	3,000	FG-1E, FG-1P	FE1E	10
20形	FL20S-BL-B	283860	6201-7535	20	580	32.5	162	G13	0.360	3.0	5,000	FG-1E, FG-1P	FE1E	10
40形	FL40S-BL-B	283877	6201-7536	40	1,198	32.5	260	G13	0.420	7.4	5,000	FG-4P	FE4E	10

蛍光作用の強い紫外線を放射。舞台やディスコで活躍中。

ブラックライトブルー〈BL-B〉

特長

- 特殊着色バルブを使用していますから、可視光線をほとんど出さず、紫外線(最大波長352nm)を効率よく放射する蛍光灯ランプです。

用途

- 舞台、看板、ディスコなどの蛍光装飾照明
- 文書、宝石の鑑定
- 衣類のシミなどの検出

安全上の注意

- 近距離照射で長時間作業する場合は、安全のため眼鏡をかけてください。